

Suporte para Teto AXIS T91B51

Suporte de teto para domes PTZ e fixas

Adequado para uso em ambientes externos e internos, o Suporte para Teto AXIS T91B51 é ideal para situações em que uma câmera dome PTZ ou fixa precisa ser instalada em tetos baixos ou projeções de tetos. Quando um comprimento maior é necessário, dois tubos de extensão opcionais estão disponíveis: 30 cm (12 pol.) e 100 cm (39 pol.). O suporte para teto foi desenvolvido para oscilar sem quebrar caso seja atingido por empilhadeiras ou veículos altos. Ele também pode ser instalado em tetos inclinados devido à articulação esférica que garante que a câmera permaneça reta.

- > Para uso em ambientes externos e internos
- > Instalação rápida e segura
- > Suporte para domes PTZ e domes fixas Axis com rosca de 1,5 pol. NPS
- > Comprimento expansível a até 5 m (197 pol.) com os tubos de extensão
- > Ação pivotante com ângulo de giro de $\pm 45^\circ$



Suporte para Teto AXIS T91B51

Geral	
Produtos com suporte	Série AXIS P55/P56/Q60/Q61 (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94A01D) Série AXIS M50 (requer o Suporte de Câmera AXIS T91A05 1,5 pol. NPS) Série AXIS P33 (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS P33) Série AXIS P32/Q35 (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94K01D/T94M01D) AXIS M3004-V/M3005-V (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/ M3007-PV (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94F01D) AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94F02D) AXIS P3707-PE (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94M02D) Série AXIS Q3709-PVE (requer o Kit de Suporte Suspenso AXIS T94A01D) Câmeras fixas Axis (requer o Suporte de Câmera AXIS T91A05 1,5 pol. NPS)
Invólucro	Alumínio pintado a pó com classificação NEMA 4X* e resistência a impactos IK10 *Proteção contra corrosão
Ambiente	Ambientes internos Ambientes externos
Carga máxima	10 kg (22 lb)
Ângulo de pivotagem	±45°
Encaminhamento de cabo	Lateral: Furo para conduíte de cabos de 3/4 pol. Traseira: Furo para conduíte de cabos de 3/4 pol.
Aprovações	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 62262 IK10 NEMA 250 Tipo 4X* *Proteção contra corrosão
Dimensões	Comprimento: 104 mm (4 pol.)
Peso	1,2 kg (2,6 lb)
Acessórios incluídos	Guia de Instalação
Acessórios opcionais	Tubo de Extensão AXIS T91B52 de 30 cm (12 pol.) Tubo de Extensão AXIS T91B52 de 100 cm (40 pol.) Para obter mais acessórios, consulte www.axis.com
Garantia	Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility