

## Крепление для потолка AXIS T91B51

Потолочное крепление для PTZ- и фиксированных купольных камер.

Крепление для потолка AXIS T91B51 идеально подходит в случаях, когда на низкий потолок или на свес крыши нужно подвесить PTZ- или фиксированную купольную камеру. Если требуется более длинное крепление, доступны дополнительные удлинительные трубки (30 и 100 см). Крепление не ломается, а поворачивается, если его случайно заденет автопогрузчик или высокое транспортное средство. Также крепление можно монтировать на наклонных потолках благодаря шарнирным соединениям, обеспечивающим прямое положение видеокамеры.

- > Для применения в помещении и на улице.
- > Прочное и безопасное в установке решение.
- > Поддерживает PTZ- и фиксированные купольные камеры Axis с резьбой 1,5" NPS.
- > Регулируемая длина до 5 м при использовании удлинительных трубок.
- > Шарнир с углом поворота  $\pm 45^\circ$ .



## Крепление для потолка AXIS T91B51

### Общие характеристики

<b>Совместимые продукты</b>	<p>Серии AXIS P55, P56, Q60 и Q61 (необходим подвесной комплект AXIS T94A01D)</p> <p>Серия AXIS M50 (необходим держатель для камеры AXIS T91A05 под резьбу NPS 1,5")</p> <p>Серия AXIS P33 (необходим подвесной комплект AXIS P33)</p> <p>Серии AXIS P32 и Q35 (необходим подвесной комплект AXIS T94K01D/T94M01D)</p> <p>AXIS M3004-V и M3005-V (необходим подвесной комплект AXIS T94B01D)</p> <p>AXIS M3006-V, M3007-P и M3007-PV (необходим подвесной комплект AXIS T94F01D)</p> <p>AXIS M3024-LVE, M3025-VE, M3026-VE, M3027-PVE и M3037-PVE (необходим подвесной комплект AXIS T94F02D)</p> <p>AXIS P3707-PE (необходим подвесной комплект AXIS T94M02D)</p> <p>AXIS Q3709-PVE (необходим подвесной комплект AXIS T94A01D)</p> <p>Фиксированные камеры Axis (необходим держатель для камеры AXIS T91A05 под резьбу NPS 1,5")</p>	<p><b>Максимальная нагрузка</b> 10 кг</p>
<b>Материал корпуса</b>	<p>Ударопрочная алюминиевая конструкция с порошковым покрытием с защитой по классам NEMA 4X* и IK10</p> <p>*Защита от коррозии</p>	<p><b>Угол поворота</b> ±45°</p>
<b>Место установки</b>	<p>Для использования в помещении</p> <p>Для уличного использования</p>	<p><b>Прокладка кабелей</b> Сбоку: отверстие ввода кабелепровода 3/4"</p> <p>Сзади: отверстие ввода кабелепровода 3/4"</p>
		<p><b>Соответствие стандартам</b> IEC/EN/UL 60950-1</p> <p>IEC/EN/UL 60950-22</p> <p>EN 50581</p> <p>IEC/EN 62262 IK10</p> <p>NEMA 250, тип 4X*</p> <p>*Защита от коррозии</p>
		<p><b>Размеры</b> Длина: 104 мм</p>
		<p><b>Масса</b> 1,2 кг</p>
		<p><b>Принадлежности в комплекте поставки</b> Руководство по установке</p>
		<p><b>Дополнительные аксессуары</b> Удлинительная трубка AXIS T91B52 длиной 30 см</p> <p>Удлинительная трубка AXIS T91B52 длиной 100 см</p> <p>Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a></p>
		<p><b>Гарантия</b> 3-летняя гарантия Axis, см. <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a></p>

Экологическая ответственность: [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)