

AXIS T91B67

Instalación en poste para cámaras domo fijas

El montaje para poste AXIS T91B67 es adecuado para todas las cámaras domo fijas Axis compatibles con kits para colgar de Axis con rosca NPS de 1,5". Gracias al material de resistencia probada contra impactos y condiciones de exterior, el soporte se adapta a todos los entornos, tanto en interior como en exterior. El montaje AXIS T91B67 se usa en postes con un diámetro de entre 65 y 165 mm, y también en vigas. Tiene entradas laterales de 3/4" con protección para cables y una parte trasera con casquillo para cables para impedir que entren insectos.

- > **Instalación en poste sólida y segura**
- > **Para uso en interiores y en exteriores**
- > **Resistente a los impactos para evitar agresiones**
- > **Junta de goma que evita las plagas de insectos**
- > **Compatible con los kits para colgar Axis con rosca NPS de 1,5"**



AXIS T91B67

General		Homologaciones	Seguridad
Productos compatibles	Cámaras domo fijas Axis compatibles con kits para colgar de Axis con rosca NPS de 1,5"		IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22.
Pole diameter	65-165 mm		Ambiental IEC 60721, IEC 60721-4 Clase 4M3, MIL-STD 810G 509.5, NEMA 250 Tipo 4X, RoHS, WEEE
Carga máxima	15 kg		Impacto IEC 62262 IK10
Tendido de cables	Parte posterior: orificio para cable Lados: entrada de conexión de 3/4"	Dimensiones	252 x 134 x 194 mm
Carcasa	Montaje de aluminio revestido con polvo con clasificación NEMA 4X y IK10 Color: blanco NCS S 1002-B Interfaz: NPS 1,5"	Peso	1,2 kg
Sostenibilidad	sin PVC	Accesorios incluidos	Guía de instalación Bridas de acero inoxidable Junta de cable a prueba de insectos
Entorno	Interiores Exteriores	Accesorios necesarios	Kit para colgar Axis con rosca NPS de 1,5"
		Garantía	Para obtener más información sobre la garantía de Axis de 3 años, visite www.axis.com/warranty .

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility