

AXIS T91B67

Fixation pour poteau pour caméras à dôme fixe

La fixation pour poteau AXIS T91B67 convient à toutes les caméras dômes fixes Axis compatibles avec les kits de suspension à filetage 1,5" NPS. Grâce à son matériau pour extérieur résistant aux chocs, cette fixation peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. Le modèle AXIS T91B67 est destiné aux poteaux d'un diamètre compris entre 65 et 165 mm (2 1/2–6 1/2 po), ainsi qu'aux poutres. Il se caractérise par des entrées latérales de conduit 3/4" pour le passage du câble protégé, et un boîtier arrière fermé et un joint de câble qui empêche toute invasion par les insectes.

- > **Installation sur poteau robuste et sûre**
- > **Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur**
- > **Résistance aux chocs pour empêcher tout vandalisme**
- > **Joint de câble pour empêcher l'invasion d'insectes**
- > **Compatible avec les kits de suspension à filetage 1,5" NPS**



AXIS T91B67

Général

Produits pris en charge	Caméras dômes fixes Axis compatibles avec les kits de suspension à filetage 1,5" NPS
Diamètre du poteau	65–165 mm (2 1/2–6 1/2 po)
Charge maximale	15 kg (33 lb)
Pose de câbles	Arrière : perforation pour câble Côtés : entrée de conduit 3/4 po
Boîtier	Fixation en aluminium thermolaqué certifiée NEMA 4X et IK10 Couleur : NCS S 1002-B blanc Interface : 1,5" NPS
Développement Durable	Sans PVC
Environnement	Intérieur Extérieur

Homologations	Sécurité IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Environnement IEC 60721, IEC 60721-4 Classe 4M3, MIL-STD 810G 509.5, NEMA 250 Type 4X, RoHS, WEEE Impact IEC 62262 IK10
Dimensions	252 x 134 x 194 mm (9,9 x 5,3 x 7,6 po)
Poids	1,2 kg (2,6 lb)
Accessoires fournis	Guide d'installation Bandes en inox Joint de câble anti-insectes
Accessoires nécessaires	Kit de suspension Axis à filetage 1,5" NPS
Garantie	Garantie Axis de 3 ans, voir www.axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility