

Montaje en parapeto telescópico AXIS T91D62

Instalación en parapeto con flexibilidad telescópica

El montaje en parapeto telescópico AXIS T91D62 se ha diseñado para instalarlo en paredes y parapetos cuando es necesario colocar la cámara alejada de la pared. La longitud del brazo se puede ajustar a fin de compensar la diferencia de grosor del parapeto o los elementos que obstaculicen en la fachada del edificio. La capacidad de giro de 180 grados en su propio eje permite que el montaje y el mantenimiento de la cámara se puedan realizar de forma sencilla y segura desde el tejado. El montaje está diseñado para cámaras domo PTZ exteriores y fijas que admiten roscas NPS de 1,5 pulgadas. Una escuadra de montaje adaptada (accesorio opcional) permite reutilizar los orificios perforados para el montaje en parapeto de la cámara domo PTZ de Pelco.

- > **Longitud ajustable, brazo telescópico**
- > **Mecanismo giratorio: fácil de instalar y mantener**
- > **Protección frente a corrosión**
- > **Amplias opciones de instalación: parapeto y pared**



Montaje en parapeto telescópico AXIS T91D62

General	
Carcasa	Soporte de montaje de aluminio resistente a impactos, con las clasificaciones NEMA 4X e IK10 Color: blanco NCS S 1002-B
Tendido de cables	Parte posterior: orificio para cable Parte lateral: orificios para conexiones de cable M25 3/4"
Carga máxima	10 kg
Opciones de montaje	Parapeto y pared
Cámaras compatibles	Serie AXIS M30 (requiere el kit de soporte colgante AXIS T94F01D) Serie AXIS P32 (requiere los kits de soporte colgante AXIS T94T01D/T94K01D) Serie AXIS P33 (requiere los kits de soporte colgante AXIS T94T01D/T94K01D) Cámaras AXIS Q35-V (requiere el kit de soporte colgante AXIS T94K01D) Cámara AXIS Q35-VE (requiere el kit de soporte colgante AXIS T94M01D) Serie AXIS Q37 (requiere el kit de soporte colgante AXIS T94A01D) Serie AXIS Q56 (requiere el kit de soporte colgante AXIS T94A01D) Serie AXIS Q60 (requiere el kit de soporte colgante AXIS T94A01D) Serie AXIS Q61 (requiere el kit de soporte colgante AXIS T94A01D)
Entorno	Para interiores Para exteriores
Homologaciones	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 IEC 62262 IK10 NEMA 250 Tipo 4X* EN 50581 *Protección frente a corrosión
Dimensiones	Brazo replegado: 1007 x 783 mm Brazo extendido: 1007 x 1033 mm
Peso	5,9 kg
Accesorios incluidos	Guía de instalación Cuerda para activar
Accesorios opcionales	Escuadra de montaje del adaptador AXIS T91D62 Adaptadores para conexiones AXIS ACI Tubos de prolongación AXIS T91B52 de 30/100 cm AXIS Bird Control Spike Acoplador de cable de red IP66 Consulte www.axis.com para conocer los accesorios opcionales
Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte www.axis.com/warranty
Responsabilidad medioambiental:	www.axis.com/environmental-responsibility