

AXIS T91E61壁面取付ブラケット 固定ドームカメラ専用



- > 小型で堅牢なデザイン
- > 屋内、屋外対応
- > 耐衝撃、耐腐食

AXIS T91E61壁面取付ブラケットは、Axis固定ドームネットワークカメラ専用設計されています。屋内と屋外の両方で設置できるように工夫された設計になっています。

耐衝撃および屋外実証済みの材料により、AXIS T91E61壁面取付ブラケットはAxis固定ドームカメラを設置するあらゆる環境に適しています。Axisカメラを取り付けるために設計されており、小型であるため目立ちません。

1.5インチNPSスレッドのすべてのAXIS固定ドームペンダントキットと互換性があり、AXIS T94R01Pコンジットバックボックスに設置して、ケーブル保護コンジットを使用することができます。アクセサリを使うと、ポール、コーナー、およびAXIS T98A-VEキャビネットシリーズのドアに取り付けることができます。

AXIS T91E61の穴パターンは、Axis屋外対応固定カメラの壁面取付ブラケットと同じパターンで、固定カメラから固定ドームカメラに簡単に切り替えることができます。互換性のあるコンジットバックボックスは、AXIS T91A/T91BとAXIS T91D61壁面取付ブラケットと同じ穴パターンになっており、Axisカメラの取り替えができるだけ簡単に行えるようになっています。

さらに、壁面取付ブラケットのベースにある4つのカットアウトのいずれかを使うことにより、ケーブルを外部に出すことができます。

技術仕様 - AXIS T91E61 壁面取付ブラケット

モデル	AXIS T91E61 壁面取付ブラケット	ケーシング	パウダーコーティング済みクロメートアルミニウム カラー: 白NCS S 1002-B インターフェース: 1.5インチNPS
一般		準拠規格	RoHS、REACH、CE
対応製品	AXIS T94B01D ペンダントキット (AXIS M3004-V/M3005-V)、AXIS T94F01D ペンダ ントキット (AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PVおよ びAXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE)、 AXIS T94F02D ペンダントキット (AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE)、 AXIS T94K01D ペンダントキット (AXIS P32/P33/Q35の 屋内向けモデル)、AXIS T94M01D ペンダントキット (AXIS Q35の屋外向けモデル)、AXIS T94T01D ペンダント キット (AXIS P32の屋外向けモデル)	認証・認可	IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、EN 50581、 UL 50E、IEC 62262 IK10、IEC 60721-3-4 (クラス4M4)、 NEMA 250タイプ4X
最大耐荷重	10 kg	外形寸法	80 x 161 x 120 mm
ケーブル引き込み	内部 背面: ケーブル孔 側面: カットアウト	重量	525 g
設置環境	屋内/屋外	付属品	インストールガイド
		オプションアクセサリ	AXIS T94R01P コンジットバックボックス、 AXIS T91A47 ボール取付金具、VTコーナー取付金具WCWA、 ネットワークケーブルカプラーIP66 (AXIS T94R01P コンジットバックボックスが必要)
		保証	Axisの3年保証、 www.axis.com/warranty を参照

詳細については、www.axis.com をご覧ください。