

## Montaje en pared AXIS T91H61

### Conexión rápida y espacio para más opciones

Diseñado para cámaras domo fijas, el montaje en pared AXIS T91H61 alberga y protege de forma segura accesorios dentro del soporte de montaje. Conecte la alimentación y los datos de manera rápida y sencilla con la conexión y el cable RJ45 integrado. Diseñado para ser resistente a los impactos y las condiciones atmosféricas adversas, este soporte de montaje es adecuado para todos los entornos, tanto de interior como de exterior. Se puede montar en postes y esquinas con la ayuda de accesorios opcionales.

- > **Espacio suficiente para dispositivos de conectividad, midspan (no incluidos) y bucles de servicio**
- > **Protección frente a impactos, lluvia, polvo y corrosión**
- > **Cable RJ45 integrado con conector**



## Montaje en pared AXIS T91H61

General	
<b>Productos compatibles</b>	Todos los kits para montaje suspendido de las cámaras con un soporte de montaje con rosca NPS de 1,5", tales como: Cámaras AXIS P32-VE (requiere el kit de soporte colgante específico de la cámara) Cámaras AXIS P33-VE (requiere el kit de soporte colgante específico de la cámara) Cámaras AXIS Q35-VE (requiere el kit de soporte colgante específico de la cámara) Cámaras AXIS Q36-VE (requiere el kit de soporte colgante específico de la cámara) Cámara P3707-PE (requiere el kit de soporte colgante específico de la cámara) Para consultar la lista completa de cámaras compatibles, visite: <a href="http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector">http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector</a>
<b>Carcasa</b>	Carcasa de aluminio revestido con polvo Color: blanco NCS S 1002-B
<b>Dimensiones</b>	185 x 214 x 404 mm
<b>Peso</b>	3,9 kg
<b>Carga máxima</b>	30 kg
<b>Tendido de cables</b>	Parte posterior: orificio para cable Parte inferior: entrada de conexión de 3/4" (2)
<b>Entorno</b>	Interior Exterior
<b>Homologaciones</b>	<b>Seguridad</b> IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22. <b>Medioambientales</b> IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (Sinusoidal), IEC 60068-2-27 (Golpes), NEMA 250 Tipo 4X, UL 50E, MIL-STD 810G 509.5, RoHS
<b>Accesorios incluidos</b>	Guía de instalación Cable Ethernet con conectores RJ45 de macho a macho (con junta C M20) Juntas de goma y brida de silicona (premontadas) Abrazaderas para cable
<b>Accesorios opcionales</b>	Midspan AXIS T8120 de 15 W con 1 puerto Midspan AXIS T81B22 de 30 W CC con 1 puerto <sup>a</sup> Midspan de 30 W AXIS T8133 <sup>a</sup> Dispositivo a través de cable coaxial PoE+ AXIS T8642 Montaje en poste AXIS T91A57 Montaje en esquina AXIS T91A64 Adaptadores para conexiones AXIS ACI Acoplador de cable de red interno fino Para obtener información sobre otros accesorios, consulte <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .
<b>Garantía</b>	Garantía de Axis de 3 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .
a. <i>Midspan no incluido</i>	
Responsabilidad medioambiental: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	