

## Montaje en pared AXIS T91H61

### Conexión rápida y espacio para más opciones

Diseñado para cámaras domo fijas, el montaje en pared AXIS T91H61 alberga y protege de forma segura accesorios dentro del soporte de montaje. Conecte la alimentación y los datos de manera rápida y sencilla con la conexión y el cable RJ45 integrado. Diseñado para ser resistente a los impactos y las condiciones atmosféricas adversas, este soporte de montaje es adecuado para todos los entornos, tanto de interior como de exterior. Se puede montar en postes y esquinas con la ayuda de accesorios opcionales.

- > **Espacio suficiente para dispositivos de conectividad, midspan (no incluidos) y bucles de servicio**
- > **Protección frente a impactos, lluvia, polvo y corrosión**
- > **Cable RJ45 integrado con conector**



## Montaje en pared AXIS T91H61

General	
<b>Productos compatibles</b>	Todos los kits para montaje suspendido de las cámaras con un soporte de montaje con rosca NPS de 1,5", tales como: Cámaras AXIS P32-VE (requiere el kit de soporte colgante específico de la cámara) Cámaras AXIS P33-VE (requiere el kit de soporte colgante específico de la cámara) Cámaras AXIS Q35-VE (requiere el kit de soporte colgante específico de la cámara) Cámaras AXIS Q36-VE (requiere el kit de soporte colgante específico de la cámara) Cámara P3707-PE (requiere el kit de soporte colgante específico de la cámara) Para consultar la lista completa de cámaras compatibles, visite: <a href="http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector">http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector</a>
<b>Carcasa</b>	Material: carcasa de aluminio revestido con polvo Color: blanco NCS S 1002-B
<b>Dimensiones</b>	185 x 214 x 404 mm
<b>Peso</b>	3,9 kg
<b>Carga máxima</b>	30 kg
<b>Tendido de cables</b>	Parte posterior: orificio para cable Parte inferior: entrada de conexión de 3/4" (x2)
<b>Entorno</b>	Interior Exterior
<b>Homologaciones</b>	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 60529 IP66 NEMA 250 Tipo 4X IEC 62262 IK10 IEC 60068-2-6 (Sinusoidal) IEC 60068-2-27 (Golpes) UL 50E MIL-STD 810G 509.5
<b>Accesorios incluidos</b>	Guía de instalación Cable Ethernet con conectores RJ45 de macho a macho (con junta C M20) Juntas de goma y brida de silicona (premontadas) Abrazaderas para cable
<b>Accesorios opcionales</b>	Midspan AXIS T8120 de 15 W con 1 puerto Midspan AXIS T81B22 de 30 W CC con 1 puerto <sup>a</sup> Midspan de 30 W AXIS T8133 <sup>a</sup> Dispositivo a través de cable coaxial PoE+ AXIS T8642 Montaje en poste AXIS T91A57 Montaje en esquina AXIS T91A64 Adaptadores para conexiones AXIS ACI Acoplador Network Cable Coupler Indoor Slim Para conocer más accesorios, consulte <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Garantía</b>	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

a. *Midspan no incluido*

Responsabilidad medioambiental:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)