

AXIS T91L61 壁式和立杆安装支架

面向快速的壁式和立杆安装

AXIS T91L61 壁式和立杆安装支架专为安讯士 PTZ 和多传感器摄像机而设计，借助具有 IP66 RJ45 接口的内置以太网线缆可将电源和数据快速连接至摄像机。用户可选择 RJ45 或 IDC（绝缘位移连接器）以进行灵活安装。附带的安装支架易于翻转，可灵活安装在墙壁或立杆上（立杆安装需要单独的不锈钢带）。借助可选附件，AXIS T91L61 还适合角落安装。得益于其抗冲击的室外耐用型材料，它可用于室内和室外环境。

- > 使用 IDC 接口进行灵活安装
- > 内置的 IP66 RJ45 接口
- > 适合壁式和立杆安装
- > 抗冲击、防水、防尘和防腐蚀



AXIS T91L61 壁式和立杆安装支架

常规	
支持的产品	AXIS Q60 系列 AXIS Q61 系列 AXIS P55 系列 AXIS P56 系列 AXIS Q37 系列
外壳	材料: 涂有粉末的铝制外壳 彩色: 白色 NCS S 1002-B
可持续性	无 PVC
接口	输出: IP66 RJ45 以太网 (公) 输入: RJ45 以太网 (母), IDC
环境	室内 室外
工作条件	-50 °C 至 65 °C (-58 °F 至 149 °F) 湿度 10-100% 相对湿度 (冷凝)
存放条件	-40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)
认证	安全 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22 环境
	IEC 60721、IEC 60721-4 Class 4M3、 MIL-STD 810G 509.5、IP66、NEMA 250 Type 4X、 RoHS、WEEE 抗冲击 IEC 62262 IK10
尺寸	280 x 174 x 152 毫米 (11 x 7 x 6 英寸)
重量	1.85 千克 (4 磅)
最大负重	30 千克 (66 磅)
线缆敷设	后部: 线缆孔 底部: 3/4 英寸导管入口
所含附件	安装指南
可选附件	AXIS ACI 导管转接器 AXIS T91A64 角落支架 不锈钢带 700 毫米 (28 英寸), 1 对 不锈钢带 1450 毫米 (57 英寸), 1 对 如欲了解更多附件, 请访问 www.axis.com
质保	安讯士 3 年保修, 请访问 www.axis.com/warranty

环境责任: axis.com/environmental-responsibility