

Fixation murale et sur poteau AXIS T91L61

Pour des installations murales ou sur poteau rapides

Conçu pour les caméras multicapteur et PTZ Axis, la fixation murale et sur poteau AXIS T91L61 peut rapidement raccorder l'alimentation et les données à la caméra via un câble Ethernet intégré à l'aide d'un connecteur IP66 RJ45. La possibilité de choisir entre un connecteur RJ45 ou IDC (Insulation-Displacement Contact) rend l'installation adaptable. Le support de montage fourni peut être simplement basculé pour un montage adaptable sur murs ou poteaux (pour une installation sur poteau des sangles en inox séparées sont nécessaires). L'AXIS T91L61 convient également au montage en angle avec un accessoire en option. Grâce à son matériau pour extérieur résistant aux chocs, cette fixation peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur.

- > **Installation adaptable à l'aide du connecteur IDC**
- > **Connecteur IP66 RJ45 intégré**
- > **Convient au montage mural et sur poteau**
- > **Protection contre les chocs, l'eau, la poussière et la corrosion**



Fixation murale et sur poteau AXIS T91L61

Général	
Produits pris en charge	Série AXIS Q60 Série AXIS Q61 Série AXIS P55 Série AXIS P56 Série AXIS Q37
Boîtier	Matériau : boîtier en aluminium chromaté laqué Couleur : blanc NCS S 1002-B
Développement Durable	Sans PVC
Connecteurs	Sortie : Ethernet IP66 RJ45 (mâle) Entrée : Ethernet RJ45 (femelle), IDC
Environnement	Intérieur Extérieur
Conditions d'utilisation	De -50°C à 65°C (-58°F à 149°F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
Conditions de stockage	De -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Homologations	Sécurité IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Environnement IEC 60721, IEC 60721-4 Classe 4M3, MIL-STD 810G 509.5, IP66, NEMA 250 Type 4X, RoHS, WEEE Impact IEC 62262 IK10
Dimensions	280 x 174 x 152 mm (11 x 7 x 6 po)
Poids	1,85 kg (4 lb)
Charge maximale	30 kg (66 lb)
Pose de câbles	Arrière : Orifice pour câble Bas : entrée de conduit 3/4 po
Accessoires fournis	Guide d'installation
Accessoires en option	Adaptateurs de conduit AXIS ACI Support d'angle AXIS T91A64 Sangles inox 700 mm (28 po), 1 paire Sangles inox 1 450 mm (57 po), 1 paire Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez www.axis.com
Garantie	Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axis.com/warranty

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility