

Suporte para Parede e Poste AXIS T91L61

Para instalação rápida na parede ou em um poste

Desenvolvido para câmeras PTZ e multissensor Axis, o Suporte para Parede e Poste AXIS T91L61 pode conectar rapidamente alimentação e dados à câmera por meio de um cabo Ethernet integrado com conector IP66 RJ45. A capacidade de escolher entre um conector RJ45 ou IDC (contato de deslocamento de isolamento) torna a instalação flexível. O suporte de montagem incluído pode ser simplesmente invertido para montagem flexível em paredes ou postes (braçadeiras de aço inoxidável separadas são necessárias para instalação em postes). O AXIS T91L61 também pode ser usado para montagem em cantos com um acessório opcional. Graças ao material resistente a impactos e adequado para uso externo, ele pode ser usado em ambientes internos e externos.

- > [Instalação flexível com o conector IDC](#)
- > [Conector RJ45 IP66 integrado](#)
- > [Adequado para montagem na parede ou em um poste](#)
- > [Proteção contra impacto, água, poeira e corrosão](#)



Suporte para Parede e Poste AXIS T91L61

Geral	
Produtos com suporte	Série AXIS Q60 Série AXIS Q61 Série AXIS P55 Série AXIS P56 Série AXIS Q37
Invólucro	Material: caixa de alumínio pintada a pó Cor: branco NCS S 1002-B
Sustentabilidade	Sem PVC
Conectores	Saída: Ethernet RJ45 IP66 (macho) Entrada: Ethernet RJ45 IP66 (fêmea), IDC
Ambiente	Ambientes internos Ambientes externos
Condições de operação	-50 °C a 65 °C (-58 °F a 149 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)
Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Aprovações	Segurança IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Ambiente IEC 60721, IEC 60721-4 Classe 4M3, MIL-STD 810G 509.5, IP66, NEMA 250 Tipo 4X, RoHS, WEEE Impacto IEC 62262 IK10
Dimensões	280 x 174 x 152 mm (11 x 7 x 6 pol.)
Peso	1,85 kg (4 lb)
Carga máxima	30 kg (66 lb)
Encaminhamento de cabo	Traseira: furo para cabos Parte inferior: entrada para conduíte de 3/4 pol.
Acessórios incluídos	Guia de Instalação
Acessórios opcionais	Adaptadores para Conduíte AXIS ACI Suporte para Cantos AXIS T91A64 Braçadeiras de aço inoxidável de 700 mm (28 pol.), 1 par Braçadeiras de aço inoxidável de 1.450 mm (57 pol.), 1 par Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte www.axis.com
Garantia	Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:
www.axis.com/environmental-responsibility