

## Caixas AXIS T92A00

Caixas de proteção para câmeras de rede Axis.



- > High Power over Ethernet
- > Instalações internas e externas
- > Fácil instalação
- > Caixa de alumínio
- > Grau de proteção IP66

As caixas AXIS T92A20 oferecem proteção para câmeras de rede Axis em ambientes externos e em ambientes internos submetidos a condições adversas.

As caixas AXIS T92A20 são confeccionadas sob medida e cuidadosamente testadas para adequação às câmeras de rede Axis. Esta caixa de design elegante possui uma abertura lateral e um separador de saída High Power over Ethernet pré-instalado para garantir uma instalação rápida e fácil. O splitter de saída High Power over Ethernet pré-instalado oferece energia tanto para a câmera quanto para o aquecimento da caixa, eliminando a necessidade de cabos de energia adicionais.

Fabricada em alumínio fundido, a caixa AXIS T92A20 oferece proteção com classificação IP66 contra poeira e chuvas fortes.

A proteção contra o sol, com protetor de borda integrado, oferece ótimo isolamento térmico, permitindo que a câmera de rede Axis opere em temperaturas entre -20°C e 50°C.

Acompanham a caixa um suporte de parede com uma articulação esférica e um canal de cabo interno. Ainda estão disponíveis vários outros acessórios.

As câmeras de rede suportadas são AXIS 211W, AXIS 221, AXIS Q1755, AXIS P1311, AXIS P1343, AXIS P1344, AXIS P1346 e AXIS P1347.



## Especificações técnicas – Caixa AXIS T92A20

Geral	
<b>Câmeras suportadas</b>	As câmeras de rede suportadas são AXIS 211W*, AXIS 221, AXIS Q1755, AXIS P1311, AXIS P1343, AXIS P1344, AXIS P1346 e AXIS P1347 <i>*requer antena externa</i>
<b>Caixa</b>	Alumínio fundido Proteção contra o sol no ABS Cor: Cinza claro RAL9002 3 luvas para cabo removíveis (2xPG9 e 1xPG11)
<b>Alimentação</b>	AXIS T8123 High PoE 30 W Midspan 1 porta
<b>Ambiente</b>	Interno/externo
<b>Condições operacionais</b>	-20°C a + 50°C
<b>Classificação de proteção</b>	IP66
<b>Aprovações</b>	CE: EN 60950, EN 61000-6-3, EN 50130-4
<b>Peso</b>	3,0 kg incluindo a proteção contra o sol
<b>Acessórios incluídos</b>	Proteção contra o sol, aquecedor e termostato, kit de instalação da câmera, guia de instalação, AXIS T8123 High PoE 30 W Midspan 1 porta, suporte de parede

Mais informações e uma ferramenta de configuração estão disponíveis no site [www.axis.com/accessories](http://www.axis.com/accessories)


## Suporte de parede (incluído)

Articulação esférica e canal de cabo interno



## Acessórios para suportes de parede

Placa adaptadora



Adaptador vertical



Suporte de montagem em cantos



## Outros acessórios

Caixa de conexão à prova d'água



Axis Power over Ethernet Midspan

## Dimensões mm

