

AXIS T92E05 Protective Housing

기물 파손 및 날씨로부터 보호

AXIS T92E05는 지하철이나 쇼핑몰과 같이 온도 관리가 필요하지 않는 환경에서 Axis 고정형 네트워크 카메라를 보호합니다. 전원 연결이 필요하지 않습니다. AXIS T92E05는 먼지, 비, 초고압수의 침투 및 외부에 쌓인 얼음으로 인한 손상에 대비한 IP66 및 NEMA 4X 등급입니다. 또한 충격 및 파손 행위로부터 보호를 위해 IK10 등급입니다. 네트워크 케이블은 파손 방지 기능 강화를 위해 월 마운트 내부에 보호되어 있습니다. 내부 케이블 채널과 볼 조인트가 있는 월 마운트가 함께 제공됩니다.

> IP66 및 NEMA 4X 등급

> IK10 등급

> 단일 케이블 설치



AXIS T92E05 Protective Housing

지원되는 제품	AXIS M1124/M1125 AXIS P13 Series의 실내용 모델 AXIS Q1604/Q1614/Q1615 AXIS Q1775	승인	IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10
케이스	알루미늄 케이스, 폴리카보네이트 선실드 및 케이블 커버 IP66 및 NEMA 4X 등급, IK10 내충격성 알루미늄 인클로저 컬러: White NCS 1002-B	무게	2.4kg(5.1lb)
전원	불필요	지속 가능성	PVC/BFR/CFR 불포함
환경	실내/실외	포함된 액세서리	AXIS T94Q01A Wall Mount AXIS T92E Camera Holder Plate C Cable Gland M20x1.5, RJ45 전면 유리 키트 선실드 키트 설치 가이드, 드라이버 Torx 20
작동 조건	AXIS M1124/M1125: PoE IEEE 802.3af/at: -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F) 습도 15 ~ 100% RH(응축) AXIS P13 Series의 실내용 모델: PoE IEEE 802.3af/at: 0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) 습도 15 ~ 100% RH(응축) AXIS Q1604/Q1614: PoE IEEE 802.3af/at: 0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) 습도 15 ~ 100% RH(응축) AXIS Q1615: PoE IEEE 802.3af/at: 0°C ~ 55°C(32°F ~ 131°F) 습도 15 ~ 100% RH(응축) AXIS Q1775: PoE IEEE 802.3af/at: 0°C ~ 50°C(23°F ~ 122°F) 습도 15 ~ 100% RH(응축)	옵션 액세서리	AXIS T94R01P Conduit Back Box AXIS Bird Control Spike AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port YP3040 Pan-Tilt Motor
		보증	Axis 3년 보증에 대해서는 www.axis.com/warranty 참조
		환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	