

## AXIS T92E05 Protective Housing

### 提供天气和故意破坏防护

AXIS T92E05 在不要求温度管理的环境中（如地铁或购物中心）保护安讯士固定网络摄像机。无需电源连接。AXIS T92E05 具有 IP66 和 NEMA 4X 级，可防止灰尘、雨水、高压喷水进入，以及外部结冰的损害。它还具有 IK10 级，可防止冲击和破坏行为。网络电缆置于墙装支架内保护起来，可以增强破坏防护。随附一个带内部电缆槽和球头的墙装支架。

> IP66 和 NEMA 4X 级

> IK10 级

> 单电缆安装



## AXIS T92E05 Protective Housing

<b>支持的产品</b>	AXIS M1124/M1125 AXIS P13 系列的室内型号 AXIS Q1604/Q1614/Q1615 AXIS Q1775	湿度 15–100% RH ( 冷凝 )
<b>外壳</b>	铝质外壳、聚碳酸酯遮阳罩和电缆盖板 IP66 和 NEMA 4X 等级保护、IK10 抗冲击铝质外壳 颜色：白色 NCS 1002-B	<b>认证</b> IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 4X 型、 IEC 60068–2–6、IEC 60068–2–27、IEC/EN 62262 IK10
<b>电源</b>	不需要	<b>重量</b> 2.4 千克 ( 5.1 磅 )
<b>环境</b>	室内/室外	<b>可持续性</b> 不含 PVC、BFR/CFR
<b>工作条件</b>	<b>AXIS M1124/M1125:</b> PoE IEEE 802.3af/at; -20 °C 至 50 °C ( -4 °F 至 122 °F ) 湿度 15–100% RH ( 冷凝 ) <b>AXIS P13 系列的室内型号:</b> PoE IEEE 802.3af/at; 0 °C 至 50 °C ( 32 °F 至 122 °F ) 湿度 15–100% RH ( 冷凝 ) <b>AXIS Q1604/Q1614:</b> PoE IEEE 802.3af/at; 0 °C 至 50 °C ( 32 °F 至 122 °F ) 湿度 15–100% RH ( 冷凝 ) <b>AXIS Q1615:</b> PoE IEEE 802.3af/at; 0 °C 至 55 °C ( 32 °F 至 131 °F ) 湿度 15–100% RH ( 冷凝 ) <b>AXIS Q1775:</b> PoE IEEE 802.3af/at; 0 °C 至 50 °C ( 23 °F 至 122 °F )	<b>所含附件</b> AXIS T94Q01A Wall Mount AXIS T92E Camera Holder Plate C Cable Gland M20x1.5, RJ45 前玻璃套件 遮阳罩套件 安装指南、梅花螺丝刀 20
		<b>可选附件</b> AXIS T94R01P Conduit Back Box AXIS Bird Control Spike AXIS T8120 Midspan 15 W 1–port AXIS T8133 Midspan 30 W 1–port YP3040 Pan–Tilt Motor
		<b>保修</b> 有关 Axis 3 年质保的信息，请参见 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
		环境责任： <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>