

Gabinete para Ambientes Externos AXIS T92F10

Gabinete para câmeras fixas com preço acessível

O Gabinete para Ambientes Externos AXIS T92F10 é um gabinete de alumínio com preço acessível para câmeras fixas. Com aquecedor e ventoinha integrados, o gabinete pode operar na faixa de temperaturas de -30 °C a 55 °C (-22 °F a 131 °F). A classificação IP66/IP67 torna o gabinete indicado para uso em áreas internas e externas em condições climáticas variadas. Os Gabinetes para Ambientes Externos AXIS T92F10 podem ser alimentados com 24 VCA e, por sua vez, fornecer energia para câmeras de rede com 12 VCC ou 24 VCA. O gabinete requer um suporte para parede (vendido separadamente) e também pode ser vendido em mastros com o suporte para mastros opcional.

- > **Uso em áreas internas e externas com aquecedor e ventilador integrados**
- > **Proteção contra chuva e poeira**
- > **Proteção contra impactos**
- > **Alimentação CA para o gabinete e câmeras**



Gabinete para Ambientes Externos AXIS T92F10

Geral		Dimensões	146 x 130 x 430 mm (5,7 x 5,1 x 16,9 pol.)
Produtos com suporte	Série AXIS P13 Série AXIS M11 Série AXIS Q16	Peso	2,4 kg (5,3 lb)
Invólucro	Material: alumínio com pintura eletrostática, classificações IP66 e IP67 Cor: Branco NCS S 1002-B	Acessórios incluídos	Guia de instalação, chave Allen
Alimentação	Tensão de entrada: 24 VCA, máx. 30 W (Fonte de alimentação não incluída.) Tensão de saída: 12 VCC, máx. 8,5 W, 24 VCA, máx. 10 W	Acessórios necessários	Suporte de Parede AXIS T94X01A
Conectores	Conector de terminal para alimentação CA	Acessórios opcionais	Adaptador para Rede Elétrica PS-24, Suporte para Mastro AXIS T94Y01G, Lanças para Controle de Aves AXIS
Ambiente	Ambientes internos Ambientes externos	Garantia	Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty
Condições de operação	-30 °C a 55 °C (-22 °F a 131 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)	a. <i>Exceto a janela frontal.</i>	
Aprovações	EMC EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Subparte B Classe B Ambiente EN 50581, IEC 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, IEC 62262 IK08 ^a Segurança IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60950-2	Responsabilidade ambiental: www.axis.com/environmental-responsibility	