

AXIS T92G20 Outdoor Housing

Robusta y espaciosa, con iluminación por infrarrojos integrada

La AXIS T92G20 Outdoor Housing posee un resistente exterior metálico con clasificación IP66/IP67, NEMA 4X e IK10 de protección frente al polvo, la radiación ultravioleta, el agua y los impactos. Se ha diseñado como un elemento espacioso para albergar cámaras con accesorios de conexión y objetivos con montura CS de gran tamaño. Con ventiladores y calefactores eficientes, la carcasa mantiene las condiciones idóneas para componentes sensibles, al tiempo que permite a las cámaras funcionar en entornos extremadamente calientes y fríos. Adecuada para cámaras de caja fija en instalaciones tanto interiores como exteriores, la AXIS T92G20 ofrece iluminación de infrarrojos integrada para lograr una vigilancia óptima en la oscuridad, así como conectividad PoE para realizar una instalación sencilla mediante un solo cable.

- > **Iluminación de infrarrojos integrada**
- > **Gestión eficiente del calor**
- > **Protección contra impactos, agua, polvo, rayos ultravioleta y corrosión**
- > **Compatible con determinadas cámaras de la serie [AXIS Q.16](#)**
- > **Montaje en pared incluido**



AXIS T92G20 Outdoor Housing

General	
Productos compatibles	AXIS Q1645 Network Camera AXIS Q1647 Network Camera
Carcasa	Con clasificación IP66, IP67, NEMA 4X e IK10 Aluminio Color: blanco NCS S 1002-B Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa o del embellecedor y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.
Alimentación	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4, máx. 25,5 W
Iluminación con infrarrojos	OptimizedIR con LED de infrarrojos de larga duración, con un consumo de energía eficiente, de 850 nm Rango de alcance de 30 m o más según la escena
Condiciones de funcionamiento	De -40 °C a 60 °C Arranque: De -40 °C a 60 °C Humedad relativa: del 10 al 100% (con condensación)
Homologaciones	EMC EN 55032 Clase A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 55015, EN 61547 Seguridad IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Ambiental IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X Otros IEC 62471
Peso	5400 g
Accesorios incluidos	Guía de instalación, plantilla de perforado, kit de conexión, destornillador Torx® T20, parasol, protector del conector, AXIS T94Q01A Wall Mount
Accesorios opcionales	Accesorios de montaje T91, accesorios de montaje T94, motor YP3040 PT, pinchos para control de pájaros, AXIS Door Switch A Para obtener más información sobre accesorios, consulte axis.com
Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte axis.com/warranty
Responsabilidad medioambiental: www.axis.com/environmental-responsibility	