

Alloggiamento per esterni AXIS T92G20

Robusto e spazioso con illuminazione IR integrata

L'alloggiamento per esterni AXIS T92G20 dispone di un telaio in metallo robusto di classe IP66/IP67, NEMA 4X e IK10, per la protezione da polvere, radiazioni UV, acqua e urti. È progettato in modo spazioso per alloggiare telecamere con grandi obiettivi con passo CS e accessori di collegamento. Dotato di riscaldatori e alette di raffreddamento, l'alloggiamento mantiene condizioni ottimali per i componenti sensibili e consente alle telecamere di operare in ambienti estremamente freddi ed estremamente caldi. Ideale per le telecamere a scatola fissa nelle installazioni in ambienti interni ed esterni, AXIS T92G20 dispone di illuminazione IR per la perfetta sorveglianza anche al buio e connettività PoE per una semplice installazione tramite un solo cavo.

- > **Illuminazione IR integrata**
- > **Gestione del calore efficiente**
- > **Protezione contro urti, acqua, polvere, corrosione e raggi UV**
- > **Compatibile con telecamere selezionate della serie AXIS Q.16**
- > **Montaggio a parete incluso**



Alloggiamento per esterni AXIS T92G20

Generale		Approvazioni	EMC
Prodotti supportati	Telecamera di rete AXIS Q1645 Telecamera di rete AXIS Q1647		EN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, EN 55015, EN 61547
Alloggiamento	Classe IP66-, IP67-, NEMA 4X- e IK10 Alluminio Colore: bianco NCS S 1002-B Per le istruzioni sulla riverniciatura del telaio o della custodia e le conseguenze sulla garanzia, contattare il Partner Axis.		Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
Alimentazione	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4, max 25,5 W		Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X
Illuminazione IR	OptimizedIR con LED IR da 850 nm ad elevata efficienza energetica e di lunga durata Ampiezza del raggio 30 m o maggiore a seconda della scena		Altro IEC 62471
Condizioni di funzionamento	da -40 °C a 60 °C Avvio: da -40 °C a 60 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)	Peso	5.400 g
		Accessori inclusi	Guida all'installazione, sagoma per la foratura, kit del connettore, cacciavite Torx® T20, parasole, protezione del connettore, supporto per montaggio a parete AXIS T94Q01A
		Accessori opzionali	Accessori per il montaggio T91, accessori per il montaggio T94, Motore di rotazione/inclinazione YP3040, dissuasori per uccelli, interruttore per porta AXIS A Per ulteriori accessori, visitare il sito axis.com
		Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, visitare il sito axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:

www.axis.com/environmental-responsibility