

## AXIS T93F05 Protective Housing

### Carcasa robusta y elegante con funciones inteligentes

La AXIS T93F05 es una carcasa protectora sin ningún tipo de electrónica integrada. No es necesaria ninguna conexión de alimentación. Cuenta con las clasificaciones IP66 y NEMA 4X contra la entrada de polvo y agua; además de la clasificación IK10 de protección a prueba de impactos y actos vandálicos. La carcasa de plástico ligera y fácil de instalar protege contra la corrosión. Todos los cables quedan protegidos en el montaje de pared para aumentar la protección contra actos vandálicos y evitar el riesgo de degradación solar. Incorpora una ranura específica para un interruptor de alarma contra intrusiones opcional. La AXIS T93F05 incluye un soporte para montaje en pared y visera solar integrada. Una caja posterior de conexiones y un soporte para formato pasillo están disponibles como accesorios opcionales.

- > **Protección contra el agua, el polvo y la corrosión**
- > **A prueba de impactos**
- > **Ligera**
- > **Montaje en pared incluido**



## AXIS T93F05 Protective Housing

<b>Productos compatibles</b>	Serie AXIS P13 Serie AXIS Q16 AXIS M1124/M1125	<b>Peso</b>	1,1 kg
<b>Carcasa</b>	Carcasa en polímero con índice de protección IP66, IP67 y NEMA 4X e IK10 resistente a impactos Color: blanco NCS S 1002-B	<b>Dimensiones</b>	155 x 120 x 400 mm
<b>Alimentación</b>	Cámara con alimentación a través de Ethernet mediante cable de red	<b>Sostenibilidad</b>	Sin PVC, sin BFR/CFR
<b>Ambiental</b>	Interior/ exterior	<b>Accesorios incluidos</b>	AXIS T94Q01A Wall Mount Juntas C M20 Punta de tornillo T30, Guía de instalación Herramienta requerida: Destornillador Torx® T20 (no incluido)
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 y AXIS Q1604/Q1614: de 0 °C a 50 °C AXIS P1365 y AXIS Q1615/Q1635: de 0 °C a 55 °C AXIS M1124/M1125: de -20 °C a 50 °C	<b>Accesorios opcionales</b>	AXIS T91A47 Pole Mount Parasol A de AXIS AXIS Corridor Format Bracket A/B AXIS Bird Control Spike
<b>Homologaciones</b>	EN 50581, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60721-4-3 Clase 4M4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10	<b>Garantía</b>	Garantía de Axis de 3 años; consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .

Responsabilidad medioambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)