

AXIS T93F05 Protective Housing

Caixa robusta e elegante com recursos inteligentes

A AXIS T93F05 é uma caixa de proteção sem qualquer eletrônica integrada. Não há necessidade de conexão de energia. Ela possui classificações IP66 e NEMA 4X contra ingresso de poeira e água e classificação IK10 para proteção contra impactos e atos de vandalismo. A caixa plástica leve e fácil de instalar oferece proteção contra corrosão. Todos os cabos permanecem protegidos no interior do suporte para parede para aperfeiçoar ainda mais a proteção contra vandalismo e afastar os riscos de degradação causada pelo sol. Um slot é dedicado para um interruptor de alarme de intrusão opcional. A AXIS T93F05 é fornecida com suporte para montagem em parede e tampa de proteção contra o sol integrada. Uma caixa aparente para conduíte e um suporte para formato corredor estão disponíveis como acessórios opcionais.

- > **Proteção contra água, poeira e corrosão**
- > **Resistente a impactos**
- > **Leve**
- > **Suporte para parede incluído**



AXIS T93F05 Protective Housing

Produtos compatíveis	AXIS P13 Series AXIS Q16 Series AXIS M1124/M1125	Peso	1,1 kg (2,4 lb)
Caixa	Caixa de proteção em polímero resistente a impactos IK10 com grau de proteção IP66, IP67 e NEMA 4X Cor: Branco NCS S 1002-B	Dimensões	155 x 120 x 400 mm (6,1 x 4,8 x 15,7 pol.)
Alimentação elétrica	Camera alimentada por PoE via cabo de rede	Sustentabilidade	Sem PVC, sem BFR/CFR
Ambiente	Ambientes internos/externos	Acessórios incluídos	AXIS T94Q01A Wall Mount Gaxetas C M20 Ponteira de chave T30, Guia de Instalação Ferramenta necessária: Chave de fenda Torx® T20 (não incluída)
Condições operacionais	AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 e AXIS Q1604/Q1614: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F), AXIS P1365 e AXIS Q1615/Q1635: 0 °C a 55 °C (32 °F a 131 °F) AXIS M1124/M1125: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)	Acessórios opcionais	AXIS T91A47 Pole Mount AXIS Sunshield A AXIS Corridor Format Bracket A/B AXIS Bird Control Spike
Aprovações	EN 50581, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60721-4-3 Classe 4M4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10	Garantia	Garantia Axis de 3 anos, consulte www.axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility