

Защитный кожух AXIS T93F05 Protective Housing

Прочный, стильный и компактный защитный кожух

AXIS T93F05 – это защитный кожух, не содержащий никаких электронных элементов. Его не требуется подключать к источнику питания. Кожух обеспечивает защиту от проникновения пыли и воды на уровне IP66 и NEMA 4X, а также защиту от ударов и актов вандализма на уровне IK10. Пластик, из которого выполнен кожух, не подвержен коррозии и обладает низким весом, что облегчает установку. Все кабели прокладываются внутри настенного кронштейна, что защищает их от актов вандализма и вредного воздействия солнечного света. Предусмотрен отдельный слот для дополнительного датчика несанкционированного доступа. Кожух AXIS T93F05 поставляется с настенным кронштейном и уже установленным солнцезащитным козырьком. Также можно отдельно приобрести кабельную коробку и кронштейн для коридорного формата.

- > **Защита от воды, пыли и коррозии**
- > **Ударопрочная конструкция**
- > **Легкий вес**
- > **Настенный кронштейн в комплекте**



Защитный кожух AXIS T93F05 Protective Housing

Поддерживаемые продукты	Камеры серии AXIS P13 Камеры серии AXIS Q16 AXIS M1124/M1125	Размеры	155 x 120 x 400 мм
Корпус	Полимерный корпус, класс защиты IP66, IP67 и NEMA 4X, класс ударопрочности IK10 Цвет: белый NCS S 1002-B	Устойчивое развитие	Без ПВХ/БА/ХА
Питание	Питание камеры подается по кабелю локальной сети по технологии PoE	Принадлежности в комплекте поставки	Настенный кронштейн AXIS T94Q01A Wall Mount Прокладки С M20 Наконечник T30 для отвертки, руководство по установке Требуемый инструмент: отвертка Torx® T20 (не входит в комплект поставки)
Окружающая среда	Внутри или снаружи помещений	Дополнительные принадлежности	Крепление для монтажа на столбе AXIS T91A47 Pole Mount Солнцезащитный козырек AXIS Sunshield A Кронштейн для коридорного формата AXIS Corridor Format Bracket A/B Накладка для отпугивания птиц AXIS Bird Control Spike
Условия эксплуатации	AXIS P1353, P1354, P1355 и P1357, а также AXIS Q1604 и Q1614: от 0 до 50 °C AXIS P1365, а также AXIS Q1615 и Q1635: от 0 до 55 °C AXIS M1124 и M1125: от -20 до 50 °C	Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty
Соответствие стандартам	EN 50581; IEC/EN/UL 60950-1; IEC/EN/UL 60950-22; IEC/EN 60529 IP66; IEC/EN 60529 IP67; NEMA 250, тип 4X; IEC 60721-4-3, класс 4M4; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC/EN 62262 IK10	Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility	
Масса	1,1 кг		