

AXIS T93F05 Protective Housing

带智能功能的坚固和光滑防护罩

AXIS T93F05 是一款不带任何集成电子器件的防护外壳。无需电源连接。它具有可防止灰尘和水进入的 IP66 和 NEMA 4X 防护等级，以及防冲击和防破坏行为的 IK10 防护等级。易于安装的轻巧塑料外壳能够防腐蚀。所有电缆均放入墙装支架内加以保护，以增强破坏防护、消除阳光降解风险。有一个插槽专门用于可选的入侵警报开关。AXIS T93F05 随附一个墙挂支架和一个集成式遮阳罩。导线管底盒和走廊模式支架作为可选附件提供。

- > 防水、防尘和防腐蚀
- > 耐冲击
- > 轻巧
- > 自带墙挂支架



AXIS T93F05 Protective Housing

支持的产品	AXIS P13 系列 AXIS Q16 系列 AXIS M1124/M1125	IEC 60721-4-3 类 4M4、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK10
外壳	IP66、IP67 和 NEMA 4X 级 IK10 抗冲击聚合物材料外壳 颜色：白色 NCS S 1002-B	重量 1.1 千克 (2.4 磅)
电源	摄像机通过网络电缆由 PoE 供电	尺寸 155 x 120 x 400 毫米 (6.1 x 4.8 x 15.7 英寸)
环境	室内/室外	所含附件 AXIS T94Q01A 墙挂支架 C 形 M20 垫圈 螺丝刀头 T30、安装指南 所需工具：Torx® T20 螺丝刀 (不包括)
工作条件	AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 和 AXIS Q1604/Q1614: 0 °C 到 50 °C (32 °F 到 122 °F) , AXIS P1365 和 AXIS Q1615/Q1635: 0 °C 到 55 °C (32 °F 到 131 °F) AXIS M1124/M1125: -20 °C 到 50 °C (-4 °F 到 122 °F)	可选附件 AXIS T91A47 立杆托架 安讯士遮阳罩 A 安讯士走廊模式支架 A/B 安讯士控鸟条
认证	EN 50581、IEC/EN/UL 60950-1、 IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 60529 IP66、 IEC/EN 60529 IP67、NEMA 250 类型 4X、	质保 有关安讯士 3 年质保的信息，请访问 www.axis.com/warranty

环境责任：axis.com/environmental-responsibility