

## AXIS T93F10 Outdoor Housing

### 堅牢でスマートな高性能ハウジング

AXIS T93F10はIP66、NEMA 4X規格に準拠し、埃と雨の侵入からカメラを保護します。また、IK10規格準拠の耐衝撃性能も備え、衝撃や破壊行為からカメラを保護します。インストールが容易な軽量のプラスチックケースは、腐食から保護します。すべてのケーブルは、破壊行為や太陽熱による劣化に対する高い保護性能を持った壁面取付ブラケットによって保護されます。停電からの復旧時には、極寒温度管理機能 (Arctic Temperature Control) により、-40 ° Cの低温下でもカメラを起動することができます。AXIS T93F10には、AC/DC電源用ターミナルコネクタが搭載されています。スロットはオプションの侵入アラームスイッチ専用です。このハウジングには、壁面取付ブラケットと統合サンキャップが付属しています。

> AC/DC電源コネクタ

> 防水、防塵、耐腐食

> 耐衝撃

> 軽量

> 壁面取付ブラケット付属



## AXIS T93F10 Outdoor Housing

<b>対応製品</b>	AXIS P13シリーズ AXIS Q16シリーズ AXIS M1124/M1125	<b>重量</b>	1.2 kg
<b>ケーシング</b>	IP66、IP67、NEMA 4X規格準拠、IK10対応の耐衝撃ポリマーケース カラー: ホワイトNCS S 1002-B	<b>外形寸法</b>	155 x 120 x 400 mm
<b>電力</b>	12~28 V DC、最大25 W 20~24 V AC、最大29 VA (電源は付属しません)	<b>持続可能性</b>	PVC不使用、BFR/CFR不使用
<b>コネクタ</b>	AC/DC電源用ターミナルコネクタ	<b>付属アクセサリ</b>	AXIS T94Q01A Wall Mount ガスケット C M20 内部電源ケーブル AC/DC電源ケーブルを接続するための2ピンプラグコネクタ スクリュービットT30、インストールガイド 必要な工具: トルクスT20ドライバー (非付属品)
<b>環境</b>	屋内/屋外	<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS T91A47 Pole Mount AXIS サンシールドA AXIS Corridor Format Bracket ブラケットA/B AXIS Bird Control Spike
<b>動作条件</b>	<b>AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 および AXIS Q1604/Q1614 使用時:</b> -40 °C~50 °C <b>AXIS P1365 およびAXIS Q1615/Q1635 使用時:</b> -40 °C~55 °C <b>AXIS Q1645/Q1647 使用時:</b> -40 °C~40 °C <b>AXIS M1124/M1125 使用時:</b> -40° C~55° C	<b>保証</b>	Axisの3年保証。 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照
<b>認証規格</b>	EN 50581、IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 60529 IP67、NEMA 250 Type 4X、IEC 60721-4-3 Class 4M4、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK10 EN 50121-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、KCC KN22 Class B、KN24、EN 62236-4 EN 55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A	<b>環境責任:</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>