

## AXIS T93F10 Outdoor Housing

스마트한 기능이 포함된 견고하고 세련된 하우징

AXIS T93F10은 먼지 및 물의 침투에 대해 IP66 및 NEMA 4X 등급의 보호 기능을 제공합니다. 충격 및 파손에 대해서는 IK10 등급의 보호 기능을 제공합니다. 설치가 용이한 경량 플라스틱 케이스는 카메라 부식을 방지합니다. 모든 케이블은 월 마운트 내부에서 보호되어 충격 방지 기능이 강화되고 햇빛으로 인한 품질 저하도 막을 수 있습니다. 극한 온도 제어 기능 덕분에 정전 후 -40°C(-40°F)의 온도에서도 카메라가 작동을 시작할 수 있습니다. AXIS T93F10은 AC/DC 전원용 터미널 커넥터를 제공합니다. 옵션으로 선택할 수 있는 침입 알람 스위치를 위한 전용 슬롯이 있습니다. 월 마운트 및 통합형 선캡이 함께 제공됩니다.

> AC/DC 전원 연결

> 물, 먼지 및 부식으로부터 보호

> 내충격성

> 경량

> 월 마운트 포함



## AXIS T93F10 Outdoor Housing

<b>지원되는 제품</b>	AXIS P13 Series AXIS Q16 Series AXIS M1124/M1125	<b>크기</b>	155 x 120 x 400mm(6.1 x 4.8 x 15.7인치)
<b>케이스</b>	IP66, IP67 및 NEMA 4X 등급, IK10 내충격성 폴리머 인클로저 컬러: White NCS S 1002-B	<b>지속 가능성</b>	PVC/BFR/CFR 불포함
<b>전원</b>	12V ~ 28V DC, 최대 25W 20V ~ 24V AC, 최대 29VA(전원 공급 장치 미포함)	<b>포함된 액세서리</b>	AXIS T94Q01A Wall Mount 개스킷 C M20 내부 전원 케이블 AC/DC 전원 케이블용 2 핀 플러그 커넥터 나사 비트 T30, 설치 설명서 필수 툴: Torx® T20 드라이버(미포함)
<b>커넥터</b>	AC/DC 전원용 터미널 커넥터	<b>옵션 액세서리</b>	AXIS T91A47 Pole Mount AXIS Sunshield A AXIS Corridor Format Bracket A/B AXIS Bird Control Spike
<b>환경</b>	실내용/실외용	<b>보증</b>	Axis 3년 보증에 대해서는, <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> 참조
<b>작동 조건</b>	<b>AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 및 AXIS Q1604/Q1614:</b> -40°C ~ 50°C(-40°F ~ 122°F) <b>AXIS P1365 및 AXIS Q1615/Q1635:</b> -40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F) <b>AXIS Q1645/Q1647:</b> -40°C ~ 40°C(-40°F ~ 104°F) <b>AXIS M1124/M1125:</b> -40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F)	<b>환경적 책임:</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>승인</b>	EN 50581, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Type 4X, IEC 60721-4-3 Class 4M4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10 EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, KCC KN22 Class B, KN24, EN 62236-4 EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 22 Class A	<b>무게</b>	1.2kg(2.6lb)