

AXIS T93F10 Outdoor Housing

Caixa robusta e elegante com recursos inteligentes

A AXIS T93F10 possui classificações IP66 e NEMA 4X contra a penetração de poeira e água e classificação IK10 para proteção contra impactos e atos de vandalismo. A caixa plástica leve e fácil de instalar oferece proteção contra corrosão. Todos os cabos permanecem protegidos no interior do suporte para parede para aperfeiçoar ainda mais a proteção contra vandalismo e afastar os riscos de degradação causada pelo sol. O Arctic Temperature Control garante que a câmera possa inicializar em temperaturas tão baixas quanto -40 °C (-40 °F) após uma falha de alimentação. O AXIS T93F10 possui um conector de terminal para alimentação CA/CC. Um slot é dedicado para um interruptor de alarme de intrusão opcional. A caixa é fornecida com suporte para montagem em parede e tampa de proteção contra o sol integrada.

- > **Conexão de alimentação CA/CC**
- > **Proteção contra água, poeira e corrosão**
- > **Resistente a impactos**
- > **Leve**
- > **Suporte para parede incluído**



AXIS T93F10 Outdoor Housing

Produtos compatíveis	AXIS P13 Series AXIS Q16 Series AXIS M1124/M1125	Peso	1,2 kg (2,6 lb)
Caixa	Caixa de proteção em polímero resistente a impactos IK10 com grau de proteção IP66, IP67 e NEMA 4X Cor: Branco NCS S 1002-B	Dimensões	155 x 120 x 400 mm (6,1 x 4,8 x 15,7 pol.)
Alimentação elétrica	12 – 28 VCC, máx. 25 W 20 – 24 VCA, máx. 29 VA (Fonte de alimentação não incluída)	Sustentabilidade	Sem PVC, sem BFR/CFR
Conectores	Conector de terminal para alimentação CA/CC	Acessórios incluídos	AXIS T94Q01A Wall Mount Gaxetas C M20 Cabo de alimentação interno Conector com plugue de 2 pinos para cabo de alimentação CA/CC Ponteira de chave T30, Guia de Instalação Ferramenta necessária: Chave de fenda Torx® T20 (não incluída)
Ambiente	Ambientes internos/externos	Acessórios opcionais	AXIS T91A47 Pole Mount AXIS Sunshield A AXIS Corridor Format Bracket A/B AXIS Bird Control Spike
Condições operacionais	AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 e AXIS Q1604/Q1614: -40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F) AXIS P1365 e AXIS Q1615/Q1635: -40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F) AXIS Q1645/Q1647: -40 °C a 40 °C (-40 °F a 104 °F) AXIS M1124/M1125: -40 °C a 55 °C (-40 °F a 131 °F)	Garantia	Garantia Axis de 3 anos, consulte www.axis.com/warranty
Aprovações	EN 50581, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60721-4-3 Classe 4M4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10 EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, KCC KN22 Classe B, KN24, EN 62236-4 EN 55022 Classe A, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe A	Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	