

AXIS T93F10 Outdoor Housing

带智能功能的坚固和光滑防护罩

AXIS T93F10 支持 IP66 和 NEMA 4X 级防尘和防水，以及 IK10 级防冲击和防破坏行为。易于安装的轻巧塑料外壳能够防腐蚀。电缆均在壁式安装支架内进行了保护，以增强防破坏保护并消除光照降幅风险。极寒温度控制可确保在断电后，摄像机在低至 -40°C (-40°F) 的温度下也能启动。AXIS T93F10 采用用于 AC/DC 电源的端子连接器。有一个插槽专门用于可选的入侵警报开关。其随附一个墙挂支架和一个集成式遮阳罩。

- > AC/DC 电源连接
- > 防水、防尘和防腐蚀
- > 耐冲击
- > 轻巧
- > 自带墙挂支架



AXIS T93F10 Outdoor Housing

支持的产品	AXIS P13 Series AXIS Q16 Series AXIS M1124/M1125	EN 55022 A 类、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、 ICES-003 A 类、VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 22 A 类
外壳	IP66、IP67 和 NEMA 4X 级、IK10 耐冲击聚合物外壳 颜色：白色 NCS S 1002-B	重量 1.2 千克 (2.6 磅)
电源	12–28 V DC，最大 25 W 20–24 V AC，最大 29 VA (不包括电源)	尺寸 155 x 120 x 400 毫米 (6.1 x 4.8 x 15.7 英寸)
连接器	适用于 AC/DC 电源的端子连接器	可持续性 不含 PVC、BFR/CFR
环境	室内/室外	所含附件 AXIS T94Q01A Wall Mount 垫圈 C M20 内部电源电缆 2 针插头连接器，适用于 AC/DC 电源线 螺丝刀头 T30、安装指南 所需工具：Torx® T20 螺丝刀 (不包括)
工作条件	AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 和 AXIS Q1604/Q1614： –40 °C 至 50 °C (–40 °F 至 122 °F) AXIS P1365 和 AXIS Q1615/Q1635： –40 °C 至 55 °C (–40 °F 至 131 °F) AXIS Q1645/Q1647： –40 °C 至 40 °C (–40 °F 至 104 °F) AXIS M1124/M1125： –40 °C 至 55 °C (–40 °F 至 131 °F)	可选附件 AXIS T91A47 Pole Mount AXIS Sunshield A AXIS Corridor Format Bracket A/B AXIS Bird Control Spike
认证	EN 50581、IEC/EN/UL 60950–1、 IEC/EN/UL 60950–22、IEC/EN 60529 IP66、 IEC/EN 60529 IP67、NEMA 250 类型 4X、 IEC 60721–4–3 类 4M4、IEC 60068–2–6、 IEC 60068–2–27、IEC/EN 62262 IK10 EN 50121–4、EN 61000–3–2、EN 61000–3–3、 EN 61000–6–1、EN 61000–6–2、EN 55024、 KCC KN22 B 类、KN24、EN 62236–4	保修 有关 Axis 3 年质保的信息，请参见 www.axis.com/warranty

环境责任：

axis.com/environmental-responsibility