

Carcasa para exteriores AXIS T93F20

Carcasa robusta y elegante con funciones inteligentes

La AXIS T93F20 cuenta con las clasificaciones IP66 y NEMA 4X de protección contra la entrada de polvo y agua; además de clasificación IK10 de protección a prueba de impactos y actos vandálicos. La carcasa de plástico ligera y fácil de instalar protege contra la corrosión. Todos los cables quedan protegidos en el montaje de pared para aumentar la protección contra actos vandálicos y evitar el riesgo de degradación solar. La funcionalidad de control de temperatura Arctic garantiza el arranque de la cámara incluso a -40 °C después de un fallo eléctrico. La AXIS T93F20 admite alimentación a través de Ethernet. Incorpora una ranura dedicada para un switch de alarma contra intrusos opcional e incluye un soporte para montaje en pared y visera solar integrada.

- > [Alimentación a través de Ethernet](#)
- > [Protección frente al agua, el polvo y la corrosión](#)
- > [A prueba de impactos](#)
- > [Ligera](#)
- > [Montaje en pared incluido](#)



Carcasa para exteriores AXIS T93F20

Productos compatibles	Serie AXIS P13 Serie AXIS Q16 AXIS M1124/M1125	Homologaciones	EN 50581, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 60721-4-3 Clase 4M4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10 EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, KCC KN22 Clase B, KN24, EN 62236-4 EN 55022 Clase B, FCC Parte 15 Subparte B Clases A y B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase B
Carcasa	Carcasa en polímero con índice de protección IP66, IP67 y NEMA 4X e IK10 resistente a impactos Color: blanco NCS S 1002-B	Peso	1,2 kg
Alimentación	Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af/at Tipo 1 Clase 3, 15,4 W máx.	Dimensiones	155 x 120 x 400 mm
Conectores	RJ45 para 10BASE-T/100BASE-TX PoE	Accesorios incluidos	Montaje en pared AXIS T94Q01A Juntas C M20 Cable de red angulado (15 cm) Punta de tornillo T30, Guía de instalación Herramienta requerida: Destornillador Torx® T20 (no incluido)
Entorno	Interior/exterior	Accesorios opcionales	Montaje en poste AXIS T91A47 Parasol A de AXIS Escuadra para formato pasillo A/B de AXIS AXIS Bird Control Spike
Condiciones de funcionamiento	AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 y AXIS Q1604/Q1614: de -40 °C a 50 °C AXIS P1365 y AXIS Q1615/Q1635: de -40 °C a 55 °C AXIS Q1645/Q1647: de -40 °C a 40 °C AXIS M1124/M1125: de -40 °C a 55 °C	Garantía	Garantía Axis de 3 años; consulte www.axis.com/warranty

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility