

AXIS T93F20 Outdoor Housing

堅牢でスマートな高機能ハウジング

AXIS T93F20はIP66、NEMA 4X規格に準拠し、埃と雨の侵入からカメラを保護します。また、IK10準拠の耐衝撃性能も備え、衝撃や破壊行為からカメラを保護します。インストールが容易な軽量のプラスチックケースは、腐食から保護します。すべてのケーブルは、破壊行為や太陽熱による劣化に対する高い保護性能を持った壁面取付ブラケットによって保護されます。停電からの復旧時には、極寒温度管理機能 (Arctic Temperature Control) により、-40 ° Cの低温下でもカメラを起動することができます。AXIS T93F20はPoE (Power over Ethernet) をサポート。オプションの侵入アラームスイッチ専用のスロットがあり、壁面取付ブラケットと統合サンキャップが付属しています。

> Power over Ethernet

> 防水、防塵、耐腐食

> 耐衝撃

> 軽量

> 壁面取付ブラケット付属



AXIS T93F20 Outdoor Housing

対応製品	AXIS P13シリーズ AXIS Q16シリーズ AXIS M1124/M1125	認証規格	EN 50581、IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、 IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 60529 IP67、NEMA 250 Type 4X、 IEC 60721-4-3 Class 4M4、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、 IEC/EN 62262 IK10 EN 50121-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、EN 55024、KCC KN22 Class B、KN24、 EN 62236-4 EN 55022 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class AおよびB、 ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B
ケーシング	IP66、IP67、NEMA 4X規格準拠、IK10対応の耐衝撃ポリマーケース カラー: ホワイトNCS S 1002-B	重量	1.2 kg
電力	Power over Ethernet IEEE 802.3af/at Type 1 Class 3、最大15.4 W	外形寸法	155 x 120 x 400 mm
コネクター	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45	持続可能性	PVC不使用、BFR/CFR不使用
環境	屋内/屋外	付属アクセサリ	AXIS T94Q01A Wall Mount ガスケット C M20 カメラ-ハウジング接続用ネットワークケーブル(15 cm) スクリュービットT30、インストールガイド 必要な工具: トルクスT20ドライバー (非付属品)
動作条件	AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 および AXIS Q1604/Q1614 使用時: -40 °C~50 °C AXIS P1365 およびAXIS Q1615/Q1635 使用時: -40 °C~55 °C AXIS Q1645/Q1647 使用時: -40 °C~40 °C AXIS M1124/M1125 使用時: -40° C~55° C	オプションアクセサリ	AXIS T91A47 Pole Mount AXIS サンシールドA AXIS Corridor Format Bracket ブラケットA/B AXIS Bird Control Spike
		保証	Axisの3年保証。 www.axis.com/warranty を参照

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility