

AXIS T93F20 Outdoor Housing

스마트한 기능이 포함된 견고하고 세련된 하우징

AXIS T93F20은 먼지 및 물의 침투에 대해 IP66 및 NEMA 4X 등급의 보호 기능을 제공합니다. 충격 및 파손에 대해서는 IK10 등급의 보호 기능을 제공합니다. 설치가 용이한 경량 플라스틱 케이스는 카메라 부식을 방지합니다. 모든 케이블은 월 마운트 내부에서 보호되어 충격 방지 기능이 강화되고 햇빛으로 인한 품질 저하도 막을 수 있습니다. 극한 온도 제어 기능 덕분에 정전 후 -40°C(-40°F)의 온도에서도 카메라가 작동을 시작할 수 있습니다. AXIS T93F20은 PoE(Power over Ethernet)를 지원합니다. 옵션으로 선택할 수 있는 침입 알람 스위치를 위한 전용 슬롯이 있으며, 월 마운트 및 통합형 선캡이 함께 제공됩니다.

> PoE(Power over Ethernet)

> 물, 먼지 및 부식으로부터 보호

> 내충격성

> 경량

> 월 마운트 포함



AXIS T93F20 Outdoor Housing

지원되는 제품	AXIS P13 Series AXIS Q16 Series AXIS M1124/M1125	무게	1.2kg(2.6lb)
케이스	IP66, IP67 및 NEMA 4X 등급, IK10 내충격성 폴리머 인클로저 컬러: White NCS S 1002-B	크기	155 x 120 x 400mm(6.1 x 4.8 x 15.7인치)
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/at Type 1 Class 3, 최대 15.4W	지속 가능성	PVC/BFR/CFR 불포함
커넥터	10BASE-T/100BASE-TX PoE용 RJ45	포함된 액세서리	AXIS T94Q01A Wall Mount 개스킷 C M20 각진 네트워크 케이블(15cm/5.9인치) 나사 비트 T30, 설치 설명서 필수 툴: Torx® T20 드라이버(미포함)
환경	실내용/실외용	옵션 액세서리	AXIS T91A47 Pole Mount AXIS Sunshield A AXIS Corridor Format Bracket A/B AXIS Bird Control Spike
작동 조건	AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 및 AXIS Q1604/Q1614: -40°C ~ 50°C(-40°F ~ 122°F) AXIS P1365 및 AXIS Q1615/Q1635: -40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F) AXIS Q1645/Q1647: -40°C ~ 40°C(-40°F ~ 104°F) AXIS M1124/M1125: -40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F)	보증	Axis 3년 보증에 대해서는, www.axis.com/warranty 참조
승인	EN 50581, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Type 4X, IEC 60721-4-3 Class 4M4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10 EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, KCC KN22 Class B, KN24, EN 62236-4 EN 55022 Class B, FCC Part 15 Subpart B Class A 및 B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B	환경적 책임:	axis.com/environmental-responsibility