

Кожух для установки вне помещений AXIS T93F20 Outdoor Housing

Прочный, стильный и компактный защитный кожух.

Кожух AXIS T93F20 обеспечивает защиту от попадания пыли и проникновения воды на уровне IP66 и NEMA 4X, а также защиту от ударов и актов вандализма на уровне IK10. Пластик, из которого выполнен кожух, не подвержен коррозии и обладает низким весом, что облегчает установку. Все кабели прокладываются внутри настенного кронштейна, что защищает их от повреждения под действием солнечного излучения и от вандализма. Функция арктического температурного контроля обеспечивает бесперебойный запуск камеры после отключения питания даже при -40 °C. Кожух AXIS T93F20 поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE). В кожухе предусмотрен слот для установки датчика вторжения (приобретается отдельно). Кожух поставляется с настенным кронштейном и встроенным солнцезащитным козырьком.

- > **Технология Power over Ethernet.**
- > **Защита от воды, пыли и коррозии.**
- > **Ударопрочная конструкция.**
- > **Легкий вес**
- > **Настенный кронштейн в комплекте**



Кожух для установки вне помещений AXIS T93F20 Outdoor Housing

Поддерживаемые продукты	Камеры серии AXIS P13 Камеры серии AXIS Q16 AXIS M1124/M1125
Корпус	Полимерный корпус, класс защиты IP66, IP67 и NEMA 4X, класс ударопрочности IK10 Цвет: белый NCS S 1002-B
Питание	Технология Power over Ethernet IEEE 802.3af/at, тип 1, класс 3, макс. 15,4 Вт
Разъемы	RJ45 для 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Окружающая среда	Внутри или снаружи помещений
Условия эксплуатации	AXIS P1353, P1354, P1355 и P1357, а также AXIS Q1604 и Q1614: от -40 до 50 °C AXIS P1365, а также AXIS Q1615 и Q1635: от -40 до 55 °C AXIS Q1645и Q1647: от -40 до 40 °C AXIS M1124 и M1125: от -40 до 55 °C
Соответствие стандартам	EN 50581; IEC/EN/UL 60950-1; IEC/EN/UL 60950-22; IEC/EN 60529 IP66; IEC/EN 60529 IP67; NEMA 250, тип 4X; IEC 60721-4-3, класс 4M4; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC/EN 62262 IK10 EN 50121-4; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2, EN 55024; KCC KN22, класс B, KN24; EN 62236-4 EN 55022, класс B; FCC, часть 15, раздел B, классы A и B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B; RCM AS/NZS CISPR 22, класс B

Масса	1,2 кг
Размеры	155 x 120 x 400 мм
Устойчивое развитие	Без ПВХ/БА/ХА
Принадлежности в комплекте поставки	Настенный кронштейн AXIS T94Q01A Wall Mount Прокладки С M20 Сетевой кабель (15 см) с угловым разъемом Наконечник T30 для отвертки, руководство по установке Требуемый инструмент: отвертка Torx® T20 (не входит в комплект поставки)
Дополнительные принадлежности	Крепление для монтажа на столбе AXIS T91A47 Pole Mount Солнцезащитный козырек AXIS Sunshield A Кронштейн для коридорного формата AXIS Corridor Format Bracket A/B Накладка для отпугивания птиц AXIS Bird Control Spike
Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty

Экологическая ответственность:
axis.com/environmental-responsibility