

## AXIS T93F20 Outdoor Housing

### 带智能功能的坚固和光滑防护罩

AXIS T93F20 支持 IP66 和 NEMA 4X 级防尘和防水，以及 IK10 级防冲击和防破坏行为。易于安装的轻巧塑料外壳能够防腐蚀。电缆均在壁式安装支架内进行了保护，以增强防破坏保护并消除光照降幅风险。极寒温度控制可确保在断电后，摄像机在低至  $-40^{\circ}\text{C}$  ( $-40^{\circ}\text{F}$ ) 的温度下也能启动。AXIS T93F20 支持以太网供电。它有一个用于可选入侵警报开关的专用插槽，且随附一个墙挂支架和一个集成式遮阳罩。

- > 以太网供电
- > 防水、防尘和防腐蚀
- > 耐冲击
- > 轻巧
- > 自带墙挂支架



## AXIS T93F20 Outdoor Housing

<b>支持的产品</b>	AXIS P13 Series AXIS Q16 Series AXIS M1124/M1125	EN 55022 B类、FCC 第 15 部分 B 子部分 A 和 B 类、ICES-003 B类、VCCI B类、RCM AS/NZS CISPR 22 B类
<b>外壳</b>	IP66、IP67 和 NEMA 4X 级、IK10 耐冲击聚合物外壳 颜色：白色 NCS S 1002-B	<b>重量</b> 1.2 千克 ( 2.6 磅 )
<b>电源</b>	POE 供电 IEEE 802.3af/at 1 型 3 类，最大 15.4 W	<b>尺寸</b> 155 x 120 x 400 毫米 ( 6.1 x 4.8 x 15.7 英寸 )
<b>连接器</b>	适用于 10BASE-T/100BASE-TX PoE 的 RJ45	<b>可持续性</b> 不含 PVC、BFR/CFR
<b>环境</b>	室内/室外	<b>所含附件</b> AXIS T94Q01A Wall Mount 垫圈 C M20 带角度的网络电缆 ( 15 厘米/5.9 英寸 ) 螺丝刀头 T30、安装指南 所需工具： Torx® T20 螺丝刀 ( 不包括 )
<b>工作条件</b>	<b>AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 和 AXIS Q1604/Q1614:</b> -40 °C 至 50 °C ( -40 °F 至 122 °F ) <b>AXIS P1365 和 AXIS Q1615/Q1635:</b> -40 °C 至 55 °C ( -40 °F 至 131 °F ) <b>AXIS Q1645/Q1647:</b> -40 °C 至 40 °C ( -40 °F 至 104 °F ) <b>AXIS M1124/M1125:</b> -40 °C 至 55 °C ( -40 °F 至 131 °F )	<b>可选附件</b> AXIS T91A47 Pole Mount AXIS Sunshield A AXIS Corridor Format Bracket A/B AXIS Bird Control Spike
<b>认证</b>	EN 50581、IEC/EN/UL 60950-1、 IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 60529 IP66、 IEC/EN 60529 IP67、NEMA 250 类型 4X、 IEC 60721-4-3 类 4M4、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK10 EN 50121-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、 KCC KN22 B类、KN24、EN 62236-4	<b>保修</b> 有关 Axis 3 年质保的信息，请参见 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

### 环境责任：

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)