

AXIS T93G05 보호 하우징

충격 보호 및 경량 소형 하우징

AXIS T93G05 보호 하우징은 AXIS M1124/M1125 네트워크 카메라에 완벽하게 일치하도록 설계되었습니다. AXIS T93G05는 IP66 보호 등급으로 먼지 침투 및 사방에서 분무되는 고압 물 분사로부터 보호될 뿐만 아니라, IK10 충격 보호 등급의 제품입니다. 이 하우징은 PoE(Power over Ethernet) 연결이 가능하며 카메라를 함부로 조작하지 못하도록 내부 케이블 채널과 함께 볼 조인트 벽면 마운트 브래킷을 제공합니다. AXIS T93G05 보호 하우징에서는 천장 마운트, 폴 마운트, 컬럼 마운트 및 전선관 백 박스 등 다양한 브래킷 및 액세서리를 사용할 수 있습니다.

- > IP66 등급
- > IK10 등급
- > 손쉬운 설치
- > 콤팩트 디자인
- > 다양한 마운팅 옵션



AXIS T93G05 보호 하우징

| 일반 | |
|----------------|--|
| 지원 카메라 | AXIS M1124 AXIS M1125 |
| 케이스 | IP66 및 NEMA 4X 등급, IK10 내충격성 폴리머 인클로저 색상: 흰색 NCS S 1002-B |
| 설치환경 | 실내외 |
| 작동 조건 | -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F) ^a 습도 10~100% RH(응축) |
| 승인 | IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10 |
| 치수 | 222 x 137 x 448mm (8.7 x 5.4 x 17.6in)(벽면 마운트 포함) |
| 무게 | 1.4kg(3.09lb)(벽면 마운트 포함) |
| 포함 액세서리 | AXIS T94Q01A 벽면 마운트, AXIS 커넥터 가드 A, 케이 블 개스킷 M20, 나사 비트 T30, 스크루 드라이버 T20, 설치 안내서 |
| 액세서리 옵션 | AXIS T94R01P 전선관 백 박스, AXIS T91A47 폴 마운트, VT 코너 마운트 WCWA |
| 보증 | Axis의 3년 보증에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참 조하십시오. |

a. *AXIS T93G05에는 히터가 없습니다. 따라서 상한 및 하한 작동 온도는 포함된 카메라의 작동 온도에 의해 결정됩니다.*

자세한 정보는 www.axis.com 에서 확인하실 수 있습니다.