

## Montaggio ad incasso AXIS T94A01L

Per installazioni discrete in ambienti esterni



- > Montaggio incassato in ambienti esterni
- > Progettato per AXIS Q60-E
- > Resistente alle manomissioni
- > Installazione flessibile
- > Compatibile con le installazioni a soffitto mobile

Il montaggio ad incasso AXIS T94A01L pronto per l'uso in ambienti esterni è progettato per installazioni discrete ed eleganti delle telecamere di rete PTZ AXIS Q60-E in tettoie e soffitti. Molto utile all'esterno di punti vendita, hotel e grandi edifici residenziali. La struttura in alluminio e acciaio inossidabile soddisfa gli standard di sicurezza e protegge la telecamera dagli impatti.

Con il montaggio incassato, la telecamera AXIS Q60-E può essere installata in pannelli, legno o calcestruzzo solido preforato. Il montaggio è realizzato in alluminio e acciaio inossidabile ed è molto resistente.

La classificazione IK10 ne garantisce la resistenza agli impatti e impedisce la manomissione dell'installazione. È inoltre dotato di due fori per canaline da 3/4" per installazioni a soffitto mobile e/o anti-roditori.



AXIS T94A01L con AXIS Q60-E

# Specifiche tecniche - Montaggio ad incasso AXIS T94A01L

<b>Modelli</b>	Montaggio ad incasso AXIS T94A01L	<b>Approvazioni</b>	RoHS, REACH, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP44, IEC/EN 62262 IK10 Non condiziona le approvazioni della telecamera se utilizzata con AXIS T94A01L
<b>Generale</b>		<b>Peso</b>	2,36 kg (5,2 lb) Carico massimo: 6 kg (13,2 lb)
<b>Videocamere compatibili</b>	Telecamere di rete AXIS Q60-E	<b>Accessori inclusi</b>	Vite TX 20 pan M5, copertura PG21 e controdado (necessari per la manutenzione dell'involucro antincendio del prodotto), clip per cavo di sicurezza opzionale, Guida all'installazione
<b>Montaggio</b>	Incassato in tettoie e soffitti	<b>Garanzia</b>	Garanzia Axis di 3 anni, visitare <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Ambiente</b>	Interni/Esterni	Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>	
<b>Alloggiamento</b>	Acciaio inossidabile, alluminio Colore: bianco NCS S 1002-B Instradamento dei cavi (foro superiore): Foro per canalina dei cavi M25 (3/4") Instradamento dei cavi (foro laterale, angolo di 45°): Foro per canalina dei cavi M25 (3/4")		
<b>Condizioni di funzionamento</b>	Da -50 °C a 50 °C (da -58 °F a 122 °F) Umidità 10-100% RH (umidità relativa senza condensa) Non influisce sulle condizioni di funzionamento della telecamera se utilizzata con AXIS T94A01L		

## Dimensioni

1. Volume libero: 2,3 l  
Disponibile per il montaggio di accessori

