

Комплект малозаметных креплений AXIS T94A01L

Для малозаметной установки камер наружного видеонаблюдения.



- > Комплект малозаметных креплений для монтажа вне помещений.
- > Предназначен для камер AXIS Q60-E.
- > Вандалозащитная конструкция.
- > Разные варианты монтажа.
- > Подходит для монтажа в пазухах подвесных потолков.

Комплект малозаметных креплений AXIS T94A01L для использования вне помещений предназначен для эстетичной установки сетевых PTZ-камер AXIS Q60-E под навесом крыши или в арочном проеме. Это актуально для контроля территории перед входом в магазин, отель или многоэтажный жилой дом. Крепления, изготовленные из алюминия и нержавеющей стали, отвечают требованиям техники безопасности и обеспечивают защиту камеры от ударов.

С помощью этого комплекта малозаметных креплений камеры AXIS Q60-E можно установить в панелях, на деревянных конструкциях или в специально сделанных отверстиях в монолитном бетоне. Крепления отличаются высокой прочностью, поскольку изготовлены из алюминия и нержавеющей стали.

Крепления отвечают классу IK10, что гарантирует защиту камеры от ударов и физических повреждений. В них также предусмотрено два отверстия ввода кабелепровода 3/4" для установки в пазухах подвесных потолков с гарантией защиты от грызунов.



Крепление AXIS T94A01L с камерой AXIS Q60-E

Технические характеристики - Комплект малозаметных креплений AXIS T94A01L

Модели	Комплект малозаметных креплений AXIS T94A01L	Соответствие стандартам	RoHS, REACH, EN/UL/IEC 60950-1, EN/UL/IEC 60950-22, IEC/EN 60529 IP44, IEC/EN 62262 IK10 Использование креплений AXIS T94A01L не влияет на сертификаты камеры
Общие характеристики			
Поддерживаемые камеры	Сетевые камеры AXIS Q60-E	Масса	2,36 кг Максимальная нагрузка: 6 кг
Монтаж	Малозаметная установка под навесом крыши или в арочном проеме	Принадлежности в комплекте поставки	Винт TX 20, размер M5 (для регулировки поворота камеры), защитный купол PG21 и контргайка (необходим для защиты камеры на случай пожара), зажим для дополнительного страховочного тросика, руководство по установке
Место установки	Внутри или снаружи помещений	Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. www.axis.com/warranty
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, алюминий Цвет: белый NCS S 1002-B Прокладка кабелей (верхнее отверстие): отверстие ввода кабелепровода M25 (3/4 in) Прокладка кабелей (боковое отверстие под углом 45°): отверстие ввода кабелепровода M25 (3/4")	Подробнее см. на веб-сайте www.axis.com	
Условия эксплуатации	От -50 до +50°C Относительная влажность 10–100% (конденсации) Использование креплений AXIS T94A01L не влияет на условия эксплуатации камеры		

Размеры

1. Свободный объем: 2,3 л
В нем можно разместить принадлежности

