

## Suporte de Embutir **AXIS T94M02L**

Instalação discreta em tetos rebaixados e suspensos

O Suporte de Embutir **AXIS T94M02L** foi desenvolvido para instalação discreta em tetos rebaixados e de embutir e é compatível com as câmeras de rede **AXIS P32-VE/-LVE**, **AXIS P33-VE/-LVE** e **AXIS Q35-VE/-LVE**. O suporte de embutir pode ser aplicado em ambientes internos e externamente em soffits. Ele também pode ser instalado em espaços de caixa de ar (plenum), pois sua caixa é produzida em liga metálica com um furo para conduíte de 3/4 pol. (M25) para maior proteção na passagem dos cabos.

- > **Montagem em tetos rebaixados e soffits**
- > **Uso em ambientes internos e externos**
- > **Instalação rápida e fácil**



## Suporte de Embutir AXIS T94M02L

Geral	
<b>Produtos com suporte</b>	Série AXIS P32-VE/-LVE Série AXIS P33-VE/-LVE Série AXIS Q35-VE/-LVE
<b>Montagem</b>	Embutida em placas de teto
<b>Invólucro</b>	Gabinete: liga de alumínio cromada em cor natural Anel de cobertura: polímero de engenharia de alto impacto em branco NCS S 1002-B
<b>Sustentabilidade</b>	Sem PVC
<b>Ambiente</b>	Ambientes internos e externos
<b>Encaminhamento de cabo</b>	Traseira: Furos para conduítes de cabos de 1/2" e 3/4"
<b>Aprovações</b>	IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-22 EN 50581
<b>Dimensões</b>	Altura: 142 mm (5 19/32 pol.) Anel de cobertura ø 240 mm (9 7/16 pol.) Furo para placa de teto ø 201 mm (7 29/32 pol.)
<b>Peso</b>	1,1 kg (2,68 lb)
<b>Acessórios incluídos</b>	Guia de instalação, gabarito de perfuração, gaxeta C M20, kit para troca entre câmeras compatíveis
<b>Acessórios opcionais</b>	Cabo de Segurança AXIS com 3 m
<b>Garantia</b>	Garantia da Axis de 3 anos, consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Responsabilidade ambiental:</b> <a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>	