

Fixation pour poteau **AXIS T94N01G**

Pour des installations solides en environnements difficiles

La fixation pour poteau AXIS T94N01G de qualité supérieure est conçue pour être utilisée avec les caméras et les unités de positionnement Axis. Elle convient aux mâts d'un diamètre compris entre 100 et 410 mm (4-16 po). Cette fixation en inox de qualité marine (SUS 316L) convient aux applications marines, souterraines et autres applications avec corrosion élevée. La fixation pour poteau AXIS T94N01G est dotée d'un indice de protection IK10 pour résister aux chocs et empêcher le vandalisme. Elle se caractérise par un boîtier arrière fermé et un joint de câble qui protège de toute invasion par les insectes.

- > **Boîtier inox de qualité marine (SUS316L) pour utilisation à l'extérieur en environnements difficiles**
- > **Résistance aux chocs pour empêcher tout vandalisme (IK10)**
- > **Joint de câble pour empêcher l'invasion d'insectes**
- > **Robuste et sûr**
- > **Convient pour les caméras et les unités de positionnement Axis**



Fixation pour poteau AXIS T94N01G

| Général | | Dimensions | 49 x 231 x 226 mm (1,9 x 9,1 x 8,9 po) |
|--------------------------------|---|------------------------------|--|
| Produits pris en charge | Fixation murale AXIS T94J01A Fixation télescopique sur parapet AXIS T91D62 Série d'armoires AXIS T98A-VE | Poids | 1,7 kg (3,7 lb) |
| Matériau | Inox chromaté laqué SUS 316L Couleur : NCS S 1002-B blanc | Charge maximale | 25 kg (55,1 lb) |
| Développement Durable | Sans PVC | Pose de câbles | Arrière : perforation pour câble |
| Environnement | Intérieur Extérieur | Accessoires fournis | Guide d'installation Sangles inox de 1 450 mm (57 po), 3 pièces Joint de câble anti-insectes pour 4 câbles Joint C M20 Vis |
| Conditions de stockage | -45°C à 70°C (-49°F à 158°F) | Accessoires en option | Sangles inox de 700 mm (28 po), 1 paire Sangles inox de 570 mm (22 po), 1 paire Pour plus d'accessoires, voir axis.com |
| Homologations | Sécurité IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Environnement NEMA 250 Type 4x, IEC 62262 IK10, RoHS, REACH, WEEE | Garantie | Garantie 3 ans d'AXIS, voir axis.com/warranty |

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility