

## AXIS T94N01G Pole Mount

Para instalações resistentes em ambientes severos

De alta qualidade, o AXIS T94N01G Pole Mount foi desenvolvido para uso com câmeras de posicionamento e unidades de posicionamento Axis. Ele é compatível com postes entre 100 – 410 mm (4 – 16") de diâmetro. O suporte é produzido em aço inoxidável de grau naval (SUS 316L) e é indicado para uso em para aplicações navais, subterrâneas e de alta corrosão. O AXIS T94N01G possui classificação IK10 para resistência a impactos, o que garante proteção contra vandalismo. Ele possui a parte traseira fechada e uma gaxeta para cabos para proteção contra infestação por insetos.

- > **Aço inoxidável naval (SUS316L) uso em ambientes externos severos**
- > **Resistência a impactos para prevenir vandalismo (IK10)**
- > **Gaxeta para cabos à prova de insetos**
- > **Robusto e seguro**
- > **Indicado para câmeras de posicionamento e unidades de posicionamento Axis**



## AXIS T94N01G Pole Mount

Geral		Peso	1,7 kg (3,7 lb)
<b>Produtos com suporte</b>	AXIS T94J01A Wall Mount AXIS T91D62 Telescopic Parapet Mount AXIS T98A-VE Cabinet Series	<b>Carga máxima</b>	25 kg (55,1 lb)
<b>Material</b>	Aço inoxidável SUS 316L pintado a pó Cor: Branco NCS S 1002-B	<b>Encaminhamento de cabo</b>	Traseira: abertura para cabos
<b>Sustentabilidade</b>	Sem PVC	<b>Acessórios inclusos</b>	Guia de Instalação Braçadeiras de aço inoxidável de 1450 mm (57"), 3 peças Gaxeta para cabos à prova de insetos para 4 cabos Gaxeta C M20 Parafuso
<b>Ambiente</b>	Ambientes internos Ambientes externos	<b>Acessórios opcionais</b>	Braçadeiras de aço inoxidável de 700 mm (28"), 1 par Braçadeiras de aço inoxidável de 570 mm (22"), 1 par Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Condições de armazenamento</b>	-45 °C a 70 °C (-49 °F a 158 °F)	<b>Garantia</b>	Garantia de 3 anos da Axis, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Aprovações</b>	<b>Segurança</b> IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 <b>Ambiente</b> NEMA 250 Tipo 4x, IEC 62262 IK10, RoHS, REACH, WEEE	Responsabilidade ambiental: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Dimensões</b>	49 x 231 x 226 mm (1,9 x 9,1 x 8,9 pol.)		