

AXIS T94N01G 立杆支架

用于稳固安装在恶劣环境中

高质量 AXIS T94N01G 立杆支架专门设计为与安讯士定位摄像机和定位装置搭配使用。适用于直径介于 100–410 毫米（4–16 英寸）之间的立杆。此支架采用航海级 (SUS 316L) 不锈钢制成，适合海洋、地下及其他高腐蚀应用。AXIS T94N01G 的耐冲击等级为 IK10 级，可避免其被蓄意破坏。它的背面处于密封状态，并且配备了一个电缆垫圈，可避免遭受虫害。

- > 用于恶劣的室外环境的航海级不锈钢 (SUS316L)
- > 抗冲击，可防止故意破坏 (IK10)
- > 电缆垫圈可避免遭受虫害
- > 坚固而安全
- > 适用于安讯士定位摄像机和定位装置



AXIS T94N01G 立杆支架

常规		尺寸	49 x 231 x 226 毫米 (1.9 x 9.1 x 8.9 英寸)
支持的产品	AXIS T94J01A 墙挂支架 AXIS T91D62 伸缩式栏杆托架 AXIS T98A-VE 机柜系列	重量	1.7 千克 (3.7 磅)
材料	粉末涂层不锈钢 SUS 316L 颜色: 白色 NCS S 1002-B	最大负重	25 千克 (55.1 磅)
可持续性	不含 PVC	线缆敷设	背面: 电缆孔
环境	室内 室外	所含附件	安装指南 不锈钢钢片 1450 毫米 (57 英寸), 3 块 防虫电缆垫圈可用于 4 根电缆 垫圈 C M20 固定螺丝
存放条件	-45 ° C 至 70 ° C (-49 ° F 至 158 ° F)	可选附件	不锈钢钢片 700 毫米 (28 英寸), 1 对 不锈钢钢片 570 毫米 (22 英寸), 1 对 有关更多附件的信息, 请参见 axis.com
认证	安全 IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22 环境 NEMA 250 型 4x, IEC 62262 IK10、RoHS、REACH、WEEE	质保	有关安讯士 3 年保修的信息, 请参见 axis.com/warranty

环境责任: axis.com/environmental-responsibility