

Montaje en poste AXIS T94N01G

Para la instalación en espacios con condiciones adversas

El montaje en poste de alta calidad, AXIS T94N01G Pole Mount, está diseñado para su uso en cámaras de posicionamiento de Axis y unidades de posicionamiento. Está pensado para postes con un diámetro de 100 a 410 mm. Está hecho de acero inoxidable de calidad marina (SUS 316L), por lo que es adecuado para aplicaciones marinas, subterráneas y otras aplicaciones con un alto nivel de corrosión. El montaje en poste AXIS T94N01G tiene un nivel de protección IK10 de resistencia a impactos que lo protege de agresiones. Presenta una parte posterior cerrada y una junta de cable de protección contra plagas de insectos.

- > **Acero inoxidable de calidad marina (SUS316L), para uso en exteriores y condiciones adversas**
- > **Resistente a los impactos para evitar agresiones (IK10)**
- > **Junta de goma que evita las plagas de insectos**
- > **Robusto y seguro**
- > **Apto para cámaras y unidades de posicionamiento Axis**



Montaje en poste AXIS T94N01G

| General | |
|--|--|
| Productos compatibles | AXIS T94J01A Wall Mount Montaje en parapeto telescópico AXIS T91D62 Serie de armarios AXIS T98A-VE |
| Material | Acero inoxidable revestido con polvo SUS 316L Color: blanco NCS S 1002-B |
| Sostenibilidad | sin PVC |
| Entorno | Interiores Exteriores |
| Condiciones de almacenamiento | De -45 °C a 70 °C |
| Homologaciones | Seguridad IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Ambiental NEMA 250 Tipo 4x, IEC 62262 IK10, RoHS, REACH, WEEE |
| Dimensiones | 49 x 231 x 226 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Carga máxima | 25 kg |
| Tendido de cables | Parte posterior: orificio para cable |
| Accesorios incluidos | Guía de instalación Bridas de acero inoxidable de 1450 mm, 3 unidades Junta de cable a prueba de insectos para 4 cables Junta C M20 Tornillo de ajuste |
| Accesorios opcionales | Bridas de acero inoxidable de 700 mm, 1 par Bridas de acero inoxidable de 570 mm, 1 par Para obtener más información sobre accesorios, consulte axis.com |
| Garantía | Garantía de Axis de tres años; consulte axis.com/warranty |
| Responsabilidad medioambiental: www.axis.com/environmental-responsibility | |