

Suportes AXIS T94Q01A e AXIS T94R01P

Suporte para montagem em parede e caixa aparente para conduíte para gabinetes Axis



- > Resistente a impactos
- > Proteção contra água, poeira e corrosão
- > Compatível com gabinetes Axis
- > Fáceis de instalar

O suporte para montagem em parede AXIS T94Q01A é um suporte robusto e flexível compatível com os gabinetes fixos Axis. A caixa de aparente para conduíte AXIS T94R01P aumenta as possibilidades de montagem e possibilita o uso de produtos de proteção para os cabos.

Quando a caixa aparente é usada em conjunto com o suporte para montagem em parede, o cabo Ethernet pode ser passado através ou ao longo da parede (pela esquerda ou pela direita). O furo lateral no AXIS T94R01P é compatível com conduítes de 3/4 pol., produtos de proteção para cabos M25 e a linha de adaptadores Axis Conduit Interface (ACI).

Fabricado em alumínio com pintura a pó, o suporte para montagem em parede AXIS T94Q01A é resistente à corrosão de acordo com a classificação NEMA 4X. Ao atender os requisi-

tos da classificação IK10, o suporte também oferece proteção contra impactos e atos de vandalismo.

A caixa aparente para conduíte AXIS T94R01P também pode ser usada para cobrir uma caixa de passagem de gangue simples.

O suporte para montagem em parede é incluído com a Série de Caixa de Proteção AXIS T93F e está disponível como acessório para outros gabinetes fixos.



Especificações técnicas – AXIS T94Q01A/T94R01P

	Suporte para montagem em parede AXIS T94Q01A	Caixa aparente para conduíte AXIS T94R01P
Suporte de montagem/Compatível com	Caixa aparente para conduíte AXIS T94R01P, Suporte para montagem em cantos VT WCWA, Gabinete de vigilância AXIS T98A16-VE, Suporte para montagem em poste AXIS T91A47, AXIS T92E Series, AXIS T93E05, AXIS T93F Series, AXIS P13-E, AXIS Q16-E, AXIS Q1755-E, AXIS Q1910-E/Q1921-E/Q1922-E	Suporte para montagem em parede AXIS T94Q01A, Suporte para montagem em parede VT com cabo interno WBOVA1, AXIS T92E Series, AXIS T93E05, AXIS T93F Series, AXIS P13-E, AXIS Q16-E, AXIS Q1755-E, AXIS Q1910-E/Q1921-E/Q1922-E
Carga máxima	6 kg (13,3 lb)	7 kg (15,4 lb)
Ângulo	Tilt: +25° a - 65° Pan: +100° a -100°	
Roteamento de cabos	Interno	Traseira: orifício para cabo Lateral: orifício para conduíte M25 (3/4 pol.)
Ambiente	Uso em ambientes internos/externos	Uso em ambientes internos/externos
Material	Alumínio cromado, pintado a pó Cor: branco NCS S 1002-B Parafusos de aço inoxidável (prisioneiros)	Alumínio cromado, pintado a pó Cor: branco NCS S 1002-B Parafusos de aço inoxidável
Conformidade	RoHS, REACH, CE	RoHS, REACH, CE
Aprovações	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581, IEC 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X* *Somente proteção contra corrosão	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581, IEC 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X* *Somente proteção contra corrosão
Peso	650 g (1,4 lb)	550 g (1,2 lb)
Acessórios incluídos	Guia de Instalação	Guia de Instalação
Acessórios necessários	Chave Torx 30 (necessária)	Chave Torx 30 (necessária)
Garantia	Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty	Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty

Acessórios opcionais

AXIS T94Q01A

1. *AXIS T94R01P*
Caixa aparente para conduíte

2. *AXIS T98A16-VE*
Gabinete de vigilância

3. *AXIS T91A47*
Suporte para montagem em poste

4. *Suporte para montagem em cantos VT WCWA*

AXIS T94R01P

5. *Axis Conduit Interface (ACI)*



Dimensões

1. *AXIS T94Q01A*

2. *AXIS T94R01P*

