

AXIS T94Q01A、AXIS T94R01P取付金具 Axisハウジング用壁面取付金具とコンジットバックボックス



- > 耐衝撃
- > 防水、防塵、耐腐食
- > Axisハウジング用
- > 設置が容易

AXIS T94Q01Aは、頑丈で、柔軟な取り付けが可能な、Axis固定ハウジング用の壁面取付金具です。AXIS T94R01Pは、設置の可能性を高め、ケーブル保護製品の使用にも対応するコンジットバックボックスです。

壁面取付金具とコンジットバックボックスを組み合わせることにより、イーサネットケーブルを左または右から、壁の中または壁に沿って配線することができます。AXIS T94R01Pの側面の穴は、 $\frac{3}{4}$ "コンジット、M25ケーブル保護製品、Axisコンジットインターフェース (ACI) アダプターに対応します。

AXIS T94Q01Aは、NEMA 4X準拠の耐腐食性を備えた、パウダーコーティングされたアルミニウム製の壁面取付金具です。IK10に準拠し、衝撃や破壊行為への耐性も備えています。

AXIS T94R01Pコンジットバックボックスは、シングルギャングジャンクションボックスのカバーとしても使用できます。

AXIS T94Q01Aは、AXIS T93Fハウジングシリーズにも含まれ、対応製品以外の固定ハウジングのアクセサリとしても利用できます。



技術仕様 — AXIS T94Q01A/T94R01P

	AXIS T94Q01A 壁面取付金具	AXIS T94R01P コンジットバックボックス
対応製品	AXIS T94R01Pコンジットバックボックス、VTコーナー取付金具WCWA、AXIS T98A16-VEサーベイランスキャビネット、AXIS T91A47ポール取付金具、AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93Fシリーズ、AXIS P13-E、AXIS Q16-E、AXIS Q1755-E、AXIS Q1910-E/Q1922-E	AXIS T94Q01A壁面取付金具、VT壁面取付ブラケット WBOVA1、AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93Fシリーズ、AXIS P13-E、AXIS Q16-E、AXIS Q1755-E、AXIS Q1910-E/Q1922-E
最大荷重	6 kg	7 kg
角度	チルト: +25° ~ -65° パン: +100° ~ -100°	
ケーブル配線	内部	背面: ケーブル孔 側面: コンジットホール M25 (3/4インチ)
使用環境	屋内/屋外	屋内/屋外
材質	パウダーコーティング済みクロメートアルミニウム 色: 白 NCS S 1002-B ステンレス製拘束ネジ	パウダーコーティング済みクロメートアルミニウム 色: 白 NCS S 1002-B ステンレス製ネジ
準拠規格	RoHS、REACH、CE	RoHS、REACH、CE
認証・認可	IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、EN 50581、 IEC 62262 IK10、NEMA 250 Type 4X* *耐腐食性のみ	IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、EN 50581、 IEC 62262 IK10、NEMA 250 Type 4X* *耐腐食性のみ
重量	650 g	550 g
付属アクセサリ	インストールガイド	インストールガイド
必須アクセサリ	トルクスビット T30 (必須)	トルクスビット T30 (必須)
保証	Axisの3年保証、 www.axis.com/warranty を参照	Axisの3年保証、 www.axis.com/warranty を参照

オプションアクセサリ

AXIS T94Q01A

1. AXIS T94R01P
コンジットバック
ボックス

2. AXIS T98A16-VE
サーベイランス
キャビネット

3. AXIS T91A47
ポール取付金具

4. VTコーナー取付
金具WCWA

AXIS T94R01P

5. Axisコンジットイ
ンターフェース
(ACI)



外形寸法

1. AXIS T94Q01A

2. AXIS T94R01P

