

## Fixation au plafond et sur colonne AXIS T94Q01F

Convient à de nombreux scénarios d'installation

Réalisée en aluminium laqué, la fixation au plafond et sur colonne AXIS T94Q01F peut être utilisée dans des installations sur plafond/soffite et colonne/parapet. Le boîtier de la caméra fixe Axis peut ainsi être monté sur des surfaces dures telles que plafonds, poutres, soffites et voûtes. Il peut également être monté au sommet de poutres ou de colonnes, sur parapets et autres structures de bâtiment horizontales. Le changement de direction de la caméra et son entretien sont simplifiés grâce au bras monté sur pivot. Le câble est acheminé à travers le conduit et n'est jamais exposé aux intempéries ou aux actes de vandalisme potentiels. Les conduits de câble et les adaptateurs de conduit d'Axis (taille 3/4") sont utilisés pour la protection des câbles lorsque ces derniers sont acheminés sur le côté.

- > **Installation à l'extérieur et à l'intérieur - plafonds, colonnes et parapets**
- > **Installation et entretien de la caméra aisés**
- > **Robuste et sûr - la caméra reste stable année après année**
- > **Résistante à la corrosion**



## Fixation au plafond et sur colonne AXIS T94Q01F

Général		Homologations
<b>Produits pris en charge</b>	Série AXIS T92E, Série AXIS T93F, AXIS T93E05, AXIS T93G05, Caméras réseau AXIS Q16-E/P13-E/M11-E, Caméra réseau AXIS Q1775-E	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 Vibration : Classe 4M3 IEC 60068-2-6 et IEC 60068-2-27 EN 50581, REACH, CE
<b>Boîtier</b>	Fixation en aluminium résistante aux chocs, conforme à la norme NEMA 4X et IK10 Couleur : blanc NCS S 1002-B	<b>Dimensions</b> 271 x 300,4 x 129,7 mm (11 x 12 x 5 po)
<b>Environnement</b>	Intérieur Extérieur	<b>Poids</b> 1,3 kg (3 lb)
<b>Pose de câbles</b>	Interne Arrière : perforation pour câble Côté : Trous pour conduit de câble M25 3/4"	<b>Accessoires fournis</b> Guide d'installation
<b>Charge maximale</b>	5 kg (11 lb)	<b>Accessoires en option</b> Adaptateur de conduit Axis ACI 3/4" NPS Adaptateur de conduit AXIS ACI 3/4" en forme de U 30 mm (1 po) Pointe anti-volatile (AXIS Bird Control Spike) Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Angle</b>	Bras : 360° Inclinaison : +25° à - 65° Panoramique : +100° à -100°	<b>Garantie</b> Garantie 3 ans d'AXIS : voir <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

Responsabilité environnementale : [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)