

AXIS T94Q01F 天花板和柱安装支架

适用于许多安装场景

涂有粉末的铝制 AXIS T94Q01F 天花板和柱安装支架可用于天花板/拱腹和柱/栏杆安装。该安装支架支持将安讯士固定摄像机护罩安装在坚硬表面的下方，如天花板、横梁、拱腹以及天篷。它还可安装在立杆或柱顶部、栏杆和其他水平建筑结构之上。旋转臂特性支持轻松实施摄像机重定向和维护。线缆可穿过管道，不会受到天气条件的影响，也不会被破坏。线缆导管和安讯士导管适配器（3/4” 尺寸）用于从侧边穿线时保护线缆。

- > 适合室内外—天花板、柱和栏杆
- > 轻松安装和摄像机维护
- > 坚固、安全 – 年复一年确保摄像机稳定运行
- > 防腐蚀



AXIS T94Q01F 天花板和柱安装支架

常规		认证	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 振动：Class 4M3 IEC 60068-2-6 和 IEC 60068-2-27 EN 50581、REACH、CE
支持的产品	AXIS T92E 系列、AXIS T93F 系列、AXIS T93E05、 AXIS T93G05、AXIS Q16-E/P13-E/M11-E 网络摄像机、 AXIS Q1775-E 网络摄像机	尺寸	271 x 300.4 x 129.7 毫米 (11 x 12 x 5 英寸)
外壳	NEMA 4X 和 IK10 级抗冲击铝制安装支架 彩色：白色 NCS S 1002-B	重量	1.3 千克 (3 磅)
环境	室内 室外	所含附件	安装指南
线缆敷设	内部 背面：线缆孔 侧面：线缆出线孔 M25 3/4 英寸	可选附件	AXIS ACI 导管适配器 3/4 英寸 NPS AXIS ACI 导管适配器 3/4 英寸 U 型 30 毫米 (1 英寸) 安讯士控鸟条 如欲了解更多附件，请访问 www.axis.com
最大负重	5 千克 (11 磅)	质保	安讯士 3 年保修，请访问 www.axis.com/warranty
角度	臂：360° 垂直转动：+25° 至 - 65° 水平转动：+100° 至 -100°	环境责任： axis.com/environmental-responsibility	