

Montaje empotrado **AXIS T94S01L**

Instalación en techo rápida y sin esfuerzo

El AXIS T94S01L Recessed Mount permite instalar las cámaras domo fijas de Axis para interior en los techos de una manera elegante y discreta. Ofrece un diseño de acoplamiento en el techo con un solo tornillo pendiente de patente, que facilita y agiliza la instalación sin necesidad de retirar placas del techo. La cámara domo fija de Axis acoplada al montaje empotrado se incrusta en el techo, mostrando solo la cámara domo y el discreto embellecedor.

- > **Montaje económico para cámaras domo fijas de Axis**
- > **Instalación empotrada en techo rápida y sencilla**
- > **Permite una videovigilancia elegante y discreta**



Montaje empotrado AXIS T94S01L

General	
Productos compatibles	Serie de cámaras de red AXIS P32-V/-LV Mk II
Carcasa	Material: plástico Color: Blanco NCS S 1002-B
Sostenibilidad	Sin PVC
Montaje	Empotrado en falsos techos
Entorno	Interiores
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Homologaciones	Seguridad IEC/EN/UL 60950-1 Medioambientales IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (vibración), IEC 60068-2-27 (golpes), IEC/EN 62262 IK08, REACH, RoHS, WEEE
Dimensiones	Dimensiones exteriores 252 x 179 x 146 mm Dimensiones cuando está empotrado con una cámara Ø 179 mm, altura: 65 mm
Peso	300 g
Carga máxima	600 g
Tendido de cables	Parte superior: orificio para cable
Accesorios incluidos	Guía de instalación
Accesorios opcionales	AXIS Safety Wire 3 m Para obtener información sobre otros accesorios, consulte www.axis.com .
Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .
Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	