

AXIS T94S01L 嵌入式固定座

快速、轻松的天花板安装

借助 AXIS T94S01L Recessed Mount，能够以时尚、优雅而隐蔽的方式将室内固定半球摄像机嵌入安装到天花板中。该固定座采用专利待定的单螺丝天花板附件设计，从而能够实现快速轻松的安装，而无需拆除天花板饰板。与嵌入式固定座相连的安讯士固定半球摄像机将嵌入天花板中，仅露出摄像机半球和不引人注意的盖环。

- > 适用于安讯士固定半球摄像机的经济高效型固定座
- > 实现快速轻松的嵌入式天花板安装
- > 能够进行时尚而隐蔽的视频监控



AXIS T94S01L 嵌入式固定座

常规	
支持的产品	AXIS P32-V/-LV Mk II 网络摄像机系列
外壳	材料: 塑料 颜色: 白色 NCS S 1002-B
可持续性	不含 PVC
安装方式	嵌入吊顶
环境	室内
存放条件	-40 ° C 至 65 ° C (-40 ° F 至 149 ° F)
认证	安全 IEC/EN/UL 60950-1 环境 IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6 (振动)、 IEC 60068-2-27 (冲击)、IEC/EN 62262 IK08、 REACH、RoHS、WEEE
尺寸	外部尺寸

252 x 179 x 146 毫米 (9.9 x 7.0 x 5.7 英寸)
随摄像机嵌入式安装时的尺寸
 ∅ 179 毫米 (7.0 英寸)，高度 65 毫米 (2.6 英寸)

重量	300 克 (0.7 磅)
最大负重	600 克 (1.3 磅)
线缆敷设	顶部: 电缆孔
所含附件	安装指南
可选附件	AXIS Safety Wire 3 m 如需了解更多附件, 请参见 www.axis.com
质保	有关 3 年保修的信息, 请参见 axis.com/warranty

环境责任: axis.com/environmental-responsibility