

AXIS T94S01P

Protección para exteriores para cableado y dispositivos conectados a cámaras Axis

AXIS T94S01P Conduit Back Box es una caja posterior resistente a los impactos (IK10+) para exteriores diseñada para montarse tras una amplia gama de cámaras de red Axis. Posee un compartimento estanco (IP66/IP67) para almacenar de forma segura los dispositivos de conectividad. Los ejemplos incluyen el almacenamiento de un adaptador IP mediante cable coaxial para reutilizar el cableado existente o un acoplador de cable de red que una los cables de red rígidos y flexibles. AXIS T94S01P permite montar de forma segura tanto la cámara como el dispositivo de conectividad en el mismo punto sin necesidad de instalar otro armario (incluso directamente en las cajas de conexiones). La instalación terminada es bonita desde el punto de vista estético y capaz de resistir las condiciones exteriores más difíciles.

- > **Compartimento de almacenamiento IP66/IP67 para dispositivos de conectividad**
- > **Resistente a los impactos (IK10+) para evitar agresiones vandálicas**
- > **Interfaz para conductos 3/4 " / M25 lateral y posterior**
- > **Compatibilidad con una amplia gama de cámaras de red de Axis**



AXIS T94S01P

General	
Productos compatibles	Serie AXIS P14 Network Camera (requiere la AXIS T94F01M J-Box/Gang Box Plate) Serie AXIS P32 Network Camera Serie AXIS P33 Network Camera Serie AXIS Q17 Network Camera Serie AXIS Q19 Thermal Network Camera Serie AXIS Q35 Network Camera Serie AXIS Q36 Network Camera
Entorno	Interior/exterior
Montaje	Caja de conexiones doble, caja de conexiones individual, caja de empalmes octogonal de 4 pulgadas, caja de empalmes cuadrada de 4 pulgadas
Carcasa	Material: Carcasa de aluminio revestido con polvo, tornillos de acero inoxidable (TX20) Color: blanco NCS S 1002-B
Tendido de cables	Parte posterior: 3 orificios para cable Lados: entradas de conexión de 3/4" Parte inferior: 4 juntas C M20 5-9,5 mm Cubierta superior: 3 juntas C M20 5-9,5 mm
Carga máxima	2,3 kg
Dimensiones	Altura: 53,5 mm ø 157 mm
Peso	750 g
Sostenibilidad	Sin PVC
Homologaciones	Seguridad IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Entorno IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X Impacto IEC/EN 62262 IK10+
Accesorios incluidos	Guía de instalación, cable con 3 juntas C M20 de 3-5 mm, 4 tornillos de acero inoxidable (TX20) y arandelas
Accesorios opcionales	AXIS T91A47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" con forma de U de 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, acoplador de cable de red interno, acoplador de cable de red interno fino
Garantía	Garantía de Axis de 3 años; vea www.axis.com/warranty
Responsabilidad medioambiental: www.axis.com/environmental-responsibility	