

AXIS T94S01P

Proteção em ambientes externos para cabos e dispositivos conectados a câmeras Axis

A AXIS T94S01P Conduit Back Box é uma caixa aparente resistente a impactos (IK10+) para uso em ambientes externos desenvolvida para ser instalada por trás de uma ampla variedade de câmeras Axis. Ela possui um compartimento selado (IP66/IP67) para proporcionar o armazenamento seguro de dispositivos de conectividade. Exemplos incluem um adaptador IP-over-COAX para reutilizar o cabeamento existente ou um acoplador de cabos de rede para interconectar cabos de rede rígidos e flexíveis. A AXIS T94S01P permite que tanto a câmera quanto o dispositivo de conectividade sejam montados com segurança no mesmo ponto, sem necessitar da instalação de gabinetes extras (até mesmo diretamente em caixas de passagem). A instalação final é ao mesmo tempo esteticamente agradável e capaz de suportar condições desafiadoras ao ar livre.

- > **Compartimento de armazenamento IP66/IP67 para dispositivos de conectividade**
- > **Resistência a impactos (IK10+) contra tentativas de vandalismo**
- > **Interface para conduíte de 3/4 " / M25 na lateral e atrás**
- > **Compatível com uma ampla variedade de câmeras de rede Axis**



AXIS T94S01P

Geral	
Produtos com suporte	AXIS P14 Network Camera Series (requer a AXIS T94F01M J-Box/Gang Box Plate) AXIS P32 Network Camera Series AXIS P33 Network Camera Series AXIS Q17 Network Camera Series AXIS Q19 Thermal Network Camera Series AXIS Q35 Network Camera Series AXIS Q36 Network Camera Series
Ambiente	Ambientes internos/externos
Montagem	Caixa de passagem dupla, caixa de passagem simples, caixa de passagem octogonal de 4 pol., caixa de passagem quadrada de 4 pol.
Invólucro	Material: caixa em alumínio pintado a pó, parafusos de aço inoxidável (TX20) Cor: branco NCS S 1002-B
Encaminhamento de cabo	Traseira: 3 furos para cabos Laterais: entradas para conduítes de 3/4 pol. Parte inferior: 4 x gaxetas C M20 5 – 9,5 mm Tampa superior: 3 x gaxetas C M20 5 – 9,5 mm
Carga máxima	2,3 kg (5 lb)
Dimensões	Altura: 53,5 mm (2 1/8 pol.) ø 157 mm (6 3/16 pol.)
Peso	750 g (1,65 lb)
Sustentabilidade	Sem PVC
Aprovações	Segurança IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Ambiente IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X Impacto IEC/EN 62262 IK10+
Acessórios incluídos	Guia de Instalação, 3 x gaxetas C M20 cabo de 3 – 5 mm, 4 x parafusos de aço inoxidável (TX20) e arruelas
Acessórios opcionais	AXIS T91A47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, Acoplador de cabo de rede para uso em ambientes internos, Acoplador de cabos de rede de perfil baixo para uso em ambientes internos
Garantia	Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility