

AXIS T94S01P

Axisカメラに接続されるケーブルとデバイスの屋外での保護

AXIS T94S01P Conduit Back Boxは、広範囲のAxisネットワークカメラの後ろに設置できるように設計された、屋外対応の耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。これには、接続デバイスを安全に収容するために、侵入から保護された (IP66/IP67) 区画が備わっています。たとえば、IP-over-COAXアダプターを収容して従来のケーブル配線を再利用したり、ネットワークケーブルカプラーを収容して、堅いネットワークケーブルと柔軟なケーブルの間の橋渡しを行ったりできます。AXIS T94S01Pを使用すると、追加のキャビネットを設置しなくても (ジャンクションボックス上に直接設置するなど)、カメラと接続デバイスの両方を同じポイントに安全に取り付けることができます。設置が完了すると、見た目も美しく、屋外の悪条件にも耐えることができます。

- > 接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)
- > 破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)
- > 側面および背面からの $\frac{3}{4}$ インチ/M25コンジットインターフェース
- > 広範囲のAxisネットワークカメラに対応



AXIS T94S01P

一般		重量	750 g
対応製品	AXIS P14ネットワークカメラシリーズ (AXIS T94F01M Jボックス/ギャングボックスプレートが必要) AXIS P32ネットワークカメラシリーズ AXIS P33ネットワークカメラシリーズ AXIS Q17ネットワークカメラシリーズ AXIS Q19サーマルネットワークカメラシリーズ AXIS Q35ネットワークカメラシリーズ AXIS Q36ネットワークカメラシリーズ	環境保護	PVC不使用
設置環境	屋内/屋外	認証・認可	安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22 使用環境 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X 衝撃 IEC/EN 62262 IK10+
設置方法	ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4インチ八角形ジャンクションボックス、4インチ四角形ジャンクションボックス	付属品	インストールガイド、ガスケットC M20ケーブル3~5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4
ケーシング	素材: パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20) 色: 白 NCS S 1002-B	オプションアクセサリ	AXIS T91A47ボール取付ブラケット、AXIS T94R01Bコーナー取付ブラケット、AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Spape (コンジットアダプター3/4" U型30 mm)、AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS (コンジットアダプター3/4" NPS)、Network cable coupler indoor (ネットワークケーブルカプラー屋内用)、Network cable coupler indoor slim (ネットワークケーブルカプラー屋内用スリム)
ケーブル引き込み	背面: ケーブル孔 ×3 側面: 3/4"コンジットエントランス 底面: ガスケットC M20 5~9.5 mm ×4 上蓋: ガスケットC M20 5~9.5 mm ×3	保証	Axisの3年保証については、 www.axis.com/warranty を参照
最大耐荷重	2.3 kg	環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility	
外形寸法	高さ: 53.5 mm 直径157 mm		