

## Boîtier de dôme série AXIS T95A

Protégez vos caméras réseau PTZ et vos caméras dômes réseau PTZ Axis.



- > Ventilateurs et régulateurs de chaleur fournis
- > Intérieur et extérieur
- > Boîtier IP66
- > Conditions d'utilisation jusqu'à - 30 °C (- 22 °F)

Le boîtier de dôme série AXIS T95A dispose d'un système d'ouverture sur le dessus pour faciliter l'accès à la caméra, à tous les câbles et raccords, offrant ainsi un confort d'installation et facilitant la maintenance de la caméra réseau.

La série AXIS T95A est un boîtier de dôme innovant et robuste fabriqué en aluminium moulé sous pression qui protège les caméras réseaux PTZ et les caméras dômes réseau PTZ de l'eau, de la poussière, des rayons du soleil et des basses températures.

Ce boîtier convient à la fois pour une installation en intérieur et en extérieur grâce à sa certification d'étanchéité IP66.

Le modèle AXIS T95A est fourni avec un pare-soleil amovible, des régulateurs de chaleur assistés par venti-

lateur et des connexions d'alimentation pour toutes les caméras réseau Axis prises en charge.

L'emballage inclut une bulle de dôme transparente et une bulle de dôme fumée offrant une clarté optique supérieure, conçues pour les caméras dotées d'un zoom 35x.

Les ventilateurs et régulateurs de chaleur préinstallés permettent aux caméras de fonctionner à des températures allant jusqu'à - 30 °C (- 22 °F), selon le modèle de la caméra réseau.



## Caractéristiques techniques – Boîtier de dôme série AXIS T95A

<b>Modèles</b>	Boîtier de dôme AXIS T95A00, 110/240 V CA Boîtier de dôme AXIS T95A10, 24 V CA	<b>Conditions d'utilisation</b>	AXIS 214 PTZ : -25 °C à 40 °C (-13 °F à 104 °F)
<b>Général</b>		<b>Homologations</b>	EN 61000-6-3, EN 50130-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP66
<b>Caméras prises en charge</b>	Caméra réseau 214 PTZ	<b>Dimensions</b>	335 x 351 mm (13,2 x 13,8 po), avec pare-soleil 335 x 322 mm (13,2 x 12,7 po), sans pare-soleil
<b>Boîtier</b>	Aluminium moulé sous pression Peinture poudre polyester époxy. Couleur : Blanc RAL 9002 Pare-soleil amovible en plastique ABS. Couleur : Blanc RAL 9002	<b>Poids</b>	3,8 kg (8,3 lb)
<b>Alimentation</b>	AXIS T95A00 : Entrée 100/240 V CA, Sortie 50/60 Hz 24 V CC, max. 1,5 A ou 12 V DC, 3 A AXIS T95A10 : Entrée 24 V CA, nécessite un adaptateur secteur 24 V CA Sortie 24 V CA ou 12 V CC, 2 A	<b>Accessoires fournis</b>	Pare-soleil, régulateurs de chaleur et ventilateurs avec thermostat, bulle de dôme fumée et transparente, guide d'installation
<b>Environnement</b>	Intérieur/Extérieur	Pour plus d'informations : <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>	

