

Caixa dome Série AXIS T95A

Proteja suas câmeras em rede PTZ e dome PTZ Axis



- > Aquecedores e ventiladores incluídos
- > Uso em ambientes internos/externos
- > Proteção com classificação IP66
- > Condições operacionais até -30 °C (-22 °F)

A Caixa dome Série AXIS T95A possui um sistema de abertura por cima desenvolvido para proporcionar acesso fácil à câmera e a todos os cabos e conexões, o que permite a instalação confortável e facilita a manutenção da câmera de rede.

A Série AXIS T95A é uma caixa dome inovadora e robusta produzida em alumínio fundido que protege as câmeras de rede PTZ e dome PTZ Axis contra água, poeira, luz do sol e baixas temperaturas.

A caixa é indicada para instalações tanto em ambientes internos quanto externos e possui proteção classificação IP66 contra a ação do tempo.

A AXIS T95A é fornecida com proteção contra o sol removível, aquecedores com ventilação forçada e conexões de alimentação para todas as câmeras em rede Axis compatíveis.

A embalagem contém 1 bolha dome transparente e 1 bolha fumê com clareza óptica superior desenvolvidas para câmeras com zoom de 35x.

Os aquecedores e ventiladores pré-montados permitem que as câmeras operem em temperaturas de até -30 °C (-22 °F), dependendo do modelo da câmera em rede.



Especificações técnicas - Caixa dome Série AXIS T95A

Modelos	Caixa dome AXIS T95A00, 110/240 VCA Caixa dome AXIS T95A10, 24 VCA	Condições de operação	AXIS 214 PTZ: -25 °C a 40 °C (-13 °F a 104 °F)
Geral		Aprovações	EN 61000-6-3, EN 50130-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP66
Câmeras compatíveis	Câmera em Rede PTZ 214	Dimensões	335 x 351 mm (13,2 x 13,8 pol.), com proteção contra o sol 335 x 322 mm (13,2 x 12,7 pol.), sem proteção contra o sol
Invólucro	Alumínio fundido Pintura em pó de epóxi/poliéster. Cor: Branco RAL 9002 Proteção contra o sol removível em ABS. Cor: Branco RAL 9002	Peso	3,8 kg (8,3 lb)
Alimentação	AXIS T95A00: Entrada: 100/240 VCA, Saída: 50/60 Hz 24 VCC, máx. 1,5 A ou 12 VCC, 3 A AXIS T95A10: Entrada: 24 VCA, requer adaptador de energia de 24 VCA Saída: 24 VCA ou 12 VCC, 2 A	Acessórios incluídos	Proteção contra o sol, aquecedores e ventiladores controlados por termostato, bolhas dome fumê e transparente, Guia de Instalação
Ambiente	Uso em ambientes internos/externos	Há mais informações disponíveis em www.axis.com	

