

## AXIS T96A05-V 돔 하우징

파손 방지 기능을 지원하는 AXIS M50 시리즈용 하우징



> IK10 및 IP66  
등급

> 손쉬운 설치

> 견고한 설계

> 실내용

AXIS T96A05-V 돔 하우징은 소형 PTZ 카메라 보호가 필요한 곳에서 AXIS M50 네트워크 카메라 시리즈를 보호합니다.

AXIS T96A05-V는 충격 및 파손 방지 기능을 제공하는 IK10 등급 제품입니다. 또한, 먼지 침투와 사방에서 분무되는 고압 물 분사로부터 카메라를 보호하는 IP66 보호 등급의 제품입니다.

PoE(Power over Ethernet)로 연결하므로 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. 카메라를 함부로 조작하지 못하도록 실링 마운트에서 네트워크 케이블을 한 번 더 보호합니다.

네트워크 케이블을 3가지 방식으로 설치할 수 있습니다.

전선관을 통해 천장을 따라 케이블 설치  
지정된 케이블 트랙 주위에 케이블 감기  
천장을 통해 케이블 설치.

실내용 네트워크 케이블 커플러(슬림형)를 사용하면 파손 방지형 하우징을 IP66 등급으로 유지하는 동시에, 네트워크 케이블을 확장할 수 있습니다. 커플러를 하우징 안에 장착하고 확장된 케이블이 전선관을 통과하도록 설치하면 됩니다.

## 기술 사양 - AXIS T96A05-V 돔 하우징

<b>모델</b>	AXIS T96A05-V 돔 하우징 흰색 AXIS T96A05-V 돔 하우징 검은색	<b>마운팅</b>	하드 실링
<b>일반</b>		<b>작동 조건</b>	0°C~40°C (32°F~104°F) 습도 10~85%RH(비응축)
<b>지원 카메라</b>	AXIS M5013 PTZ 돔 네트워크 카메라 AXIS M5014 PTZ 돔 네트워크 카메라	<b>준수</b>	RoHS, CE
<b>케이스</b>	바닥 및 커버: 폴리카보네이트 돔: 폴리카보네이트 신축성 있는 패드 및 개스킷: 실리콘 고무 금속 링: 아연 도금된 강철 색상: 흰색 NCS S 1002-B, 검은색 NCS S 9000-N	<b>승인</b>	EN/IEC/UL 60950-1, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
<b>설치환경</b>	실내용	<b>무게</b>	390g (0.9lb)
		<b>포함 액세서리</b>	설치 안내서, 카메라 플레이트용 나사, 링이 있는 돔, 바닥 판, 커버, 신축성 있는 패드, 바닥의 케이블 개스킷
		<b>액세서리 옵션</b>	실내용 네트워크 케이블 커플러(슬림형)

자세한 정보는 [www.axis.com](http://www.axis.com)에서 확인하실 수 있습니다.

## 치수

